

ProLite PB1904S-1

Najnowszy 19-calowy monitor LCD iiyama to panel ze specjalną powłoką ze wzmocnionego szkła chroniącą matrycę jednocześnie wyposażony w stopkę z regulacją wysokości. To produkt stworzony z myślą o zastosowaniu w szkołach, budynkach użyteczności publicznej i przemyśle, czyli wszędzie tam, gdzie ryzyko uszkodzenia matrycy jest większe niż normalnie. ProLite PB1904S ma też doskonały – 5-msekundowy czas reakcji i poziom kontrastu wynoszący 1000:1. Dzięki tym wartościom panel ten sprawdzi się więc również jako wyświetlacz do gier komputerowych, czy oglądania filmów. ProLite PB1904S wyposażony jest w wejścia D-Sub i DVI. Panel dostępny jest w czarnym kolorze obudowy. Jego menu ekranowe dostępne jest także w języku polskim.



Panel	TN + protective glass
Przekątna ekranu	19" (48 cm)
Grubość szkła	3 mm
Przepuszczalność światła	96% typowo
Twardość szkła	8H min.
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.)	301 x 376 mm
Kontrast	1000 : 1 typowy
Jasność	300 cd/m ² typowa
Czas reakcji	5 ms
Kąt widzenia	poziomo/pionowo: 170°/160°; prawo/lewo: 85°/85°; góra/dół: 80°/80°
Wyświetlane kolory	16.7 mln
Wielkość plamki (pion. x poz.)	0.294 x 0.294 mm
Rozdzielczość fizyczna	1280 x 1024 (1.3 megapiksela)
Częstotliwość pozioma	31 - 81 KHz
Częstotliwość pionowa	56 - 75 Hz
Szerokość pasma wizyjnego	160 MHz
Analogowe wejście sygnału	D-Sub
Cyfrowe wejście sygnału	DVI-D
Synchronizacja	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Głośniki	2 x 1 W (Stereo)
Akcesoria w zestawie	kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel sygnałowy DVI-D, kabel Audio, instrukcja obsługi
Kompatybilność z Apple	Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh.
Regulacja parametrów	Przy pomocy On-Screen-Display w 9 językach (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, RU, JP) i 5 przycisków obsługi (Power, Auto, Menu, + Przycisk, - Przycisk)
Parametry regulowane	jasność, kontrast, autokonfiguracja, pozycja pozioma/pionowa obrazu, taktowanie, faza, temperatura kolorów, język menu OSD, pozycja menu OSD, wyłącznik czasowy OSD, wybór wejścia sygnału, głośność, informacje o obrazie, reset
Sterowniki	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP
Ergonomia	TCO '03, TÜV-ERGO
Bezpieczeństwo	CE, CB, TÜV-GS
Zasilanie	AC 100-240V, 50/60 Hz
Zasilacz	wewnętrzny
Zarządzanie energią	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Zabezpieczenie przed kradzieżą	kompatybilny z Kensington-lock™
Standard VESA	100 mm
Regulacja wysokości	110 mm
Obrót ekranu (funkcja "PIVOT")	90°
Kąt pochylenia	20° w górę; 5° w dół
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	426 x 401 (511) x 220 mm
Waga	6 kg
Cena	PLN 936 brutto
Zużycie energii	34 W typowo; maks. 2 W w trybie Power management

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-13406-2 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.