

ProLite E2207WS-1

Panoramiczny ProLite E2207WS to monitor przeznaczony o użytku domowego i biznesowego. Wysoka rozdzielczość fizyczna (1680 x 1050, czyli 1,8 megapiksela) zapewnia komfort pracy z aplikacjami biurowymi. Czas reakcji wynoszący 2 ms i kontrast 10000:1 (ACR) gwarantują najwyższą jakość obrazu. ProLite E2207WS wyposażony jest także w specjalną, innowacyjną funkcję - tryb OptiColour który optymalizuje kontrast, jasność i ustawienia kolorów w zależności od tego, czy pracujemy z tekstem, gramy, oglądamy film, czy zdjęcia. Monitor ten wyposażony jest w analogowe wejście D-Sub i cyfrowe DVI-D.



Panel	TN
Przekątna ekranu	22" (55 cm)
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.)	290.6 x 464.9 mm
Czas reakcji	2 ms
Kontrast	10000 : 1 ACR
Kontrast	1000 : 1 typowy
Jasność	300 cd/m ² typowa
Kąt widzenia	poziomo/pionowo: 170°/160°; prawo/lewo: 85°/85°; góra/dół: 75°/85°
Wyświetlane kolory	16.7 mln
Wielkość plamki (pion. x poz.)	0.277 x 0.277 mm
Rozdzielczość fizyczna	1680 x 1050 (1.8 megapiksela)
Częstotliwość pozioma	31 - 80 KHz
Częstotliwość pionowa	56 - 75 Hz
Szerokość pasma wizyjnego	146 MHz
Analogowe wejście sygnału	D-Sub
Cyfrowe wejście sygnału	DVI-D
Synchronizacja	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC 1/2B™
Głośniki	2 x 2 W (Stereo)
Akcesoria w zestawie	kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel sygnałowy DVI-D, kabel audio, instrukcja obsługi, stopka
Kompatybilność z Apple	Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh.
Regulacja parametrów	przy pomocy On-Screen-Display w 9 językach (EN, FR, DE, IT, ES, JP, FI, chiński - tradycyjny i uproszczony) i 5 przycisków obsługi (Menu, W dół /Format obrazu, W górę /Jasność /Kontrast /ACR /ECO, Auto /Wybierz, Power)
Parametry regulowane	autokonfiguracja, kontrast, jasność, ACR, tryb ECO, wejście sygnału, audio (głośność, wycisz), regulacja kolorów, informacje o wyświetlanym obrazie, regulacje obrazu (rozmiar w poziomie, pozycja pozioma/pionowa, dostrajanie, ostrość, format obrazu, tryb OptiColour), ustawienia (język menu OSD, pozycja menu OSD, czas wygaszania menu OSD, tło OSD), przywróć ustawienia fabryczne
Sterowniki	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomia	Energy Star
Bezpieczeństwo	CE, TUV/Baurt, CB, FCC
Zasilanie	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Zasilacz	wewnętrzny
Zużycie energii	38 W typowo; maks. 2 W w trybie Power management
Zarządzanie energią	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Zabezpieczenie przed kradzieżą	kompatybilny z Kensington-lock™
Standard VESA	100 mm
Kąt pochylecia	20° w górę
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	517 x 410 x 220 mm
Waga	5.3 kg
Format obrazu	16 : 10
Cena	PLN 799 brutto

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-13406-2 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.