

ProLite E2208HDS-1

ProLite E2208HDS to pierwszy panel panoramiczny iiyama, który wyświetla obraz z rozdzielczością natywną Full HD 1920 x 1080 (format obrazu 16 : 9). Doskonałą reprodukcję kolorów zapewnia bardzo wysoki poziom kontrastu (10 000:1 ACR). Szybki czas reakcji (5 ms. czarny-do-czarnego) gwarantuje stabilny obraz w czasie oglądania filmów i grania w gry. ProLite E2208HDS wyposażono również w funkcję OptiColour, która zapewnia optymalne ustawienia jasności, kontrastu i kolorów w zależności od wyboru jednej z pięciu predefiniowanych opcji (min. Film i Gry). Monitor wyposażony jest w analogowe wejście D-Sub i cyfrowe DVI.



Panel	TN
Przekątna ekranu	22" (55 cm)
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.)	268.1 x 476.64 mm
Czas reakcji	5 ms
Kontrast	10000 : 1 ACR
Kontrast	1000 : 1 typowy
Jasność	300 cd/m ² maks.
Kąt widzenia	poziomo/pionowo: 170°/160°; prawo/lewo: 85°/85°; góra/dół: 85°/75°
Wyświetlane kolory	16.7 mln
Wielkość plamki (pion. x poz.)	0.248 x 0.248 mm
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (2.1 megapiksela)
Częstotliwość pozioma	31 - 83 KHz
Częstotliwość pionowa	56 - 75 Hz
Analogowe wejście sygnału	D-Sub
Cyfrowe wejście sygnału	DVI-D
Synchronizacja	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Głośniki	2 x 1 W (Stereo)
Akcesoria w zestawie	kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel DVI-D, kabel Audio, stopka, instrukcja obsługi
Kompatybilność z Apple	Wszystkie monitory iiyama są kompatybilne z komputerami Apple Macintosh.
Regulacja parametrów	Przy pomocy On-Screen-Display w 10 językach (EN, FR, DE, IT, PL, ESP, NL, JP, Chiński, RU) i 6 przycisków obsługi (Power, Menu /Wybierz, W górę /Jasność, W dół /ECO, Exit /OptiColour, Auto)
Parametry regulowane	autokonfiguracja, jasność, kontrast, geometria (pozycja pozioma/pionowa obrazu, taktowanie, faza), kolor, OSD (pozycja pozioma/pionowa, czas wygaszania), język, różne (ostrość, DDC/CI, informacje, ACR, tryb wyświetlania), wybór wejścia sygnału, audio (głośność, wycisz), przywróć ustawienia fabryczne
Sterowniki	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomia	TCO '03, ISO 13406-2
Bezpieczeństwo	CE, TÜV-GS/MPR III, VCCI-B
Zasilanie	AC 100-240V, 50/60 Hz
Zasilacz	wewnętrzny
Zużycie energii	43 W typowo; maks. 2 W w trybie Power management
Zabezpieczenie przed kradzieżą	kompatybilny z Kensington-lock™
Standard VESA	100 mm
Kąt pochylenia	20° w górę; 5° w dół
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	516.5 x 386 x 193 mm
Waga	4.2 kg
Format obrazu	16 : 9
Cena	PLN 799 brutto

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-13406-2 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.