

ProLite T1931SR-1

ProLite T1931SR podobnie jak jego poprzednik - model ProLite T1930SR - powstał w oparciu o najnowszą pięcioprzewodową technologię oporową (resistive). Monitor wyposażono w analogowe wejście D-Sub i cyfrowe DVI-D. ProLite T1931SR wyposażony jest też w kontroler obsługujący zarówno złącze szeregowe (RS-232C), jak i USB. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkownika panelu i oszczędność miejsca. Ulepszony system mocowania kabli z tyłu obudowy zapewnia estetyczny wygląd monitora, a niewielkie typowe zużycie energii gwarantuje niskie koszty eksploatacji. ProLite T1931SR dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych obudowy - czarnej i białej.



Panel	TN
Przekątna ekranu	19" (48 cm)
Technologia dotykowa	oporowa
Przepuszczalność światła	80%
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.)	301 x 376 mm; 11.9" x 14.8"
Czas reakcji	5 ms
Kontrast	900 : 1 z panelem dotykowym
Jasność	200 cd/m ² z panelem dotykowym
Kąt widzenia	poziomo/pionowo: 170°/160°; prawo/lewo: 85°/85°; góra/dół: 80°/80°
Wyświetlane kolory	16.7 mln
Wielkość plamki (pion. x poz.)	0.294 x 0.294 mm
Rozdzielczość fizyczna	1280 x 1024 (1.3 megapiksela)
Częstotliwość pozioma	31.5 - 80 KHz
Częstotliwość pionowa	56 - 75 Hz
Analogowe wejście sygnału	D-Sub
Cyfrowe wejście sygnału	DVI-D
Interfejs	USB, RS-232C
Synchronizacja	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC 2B™
Głośniki	2 x 1 W (Stereo)
Akcesoria w zestawie	kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel sygnałowy DVI-D, kabel Audio, kabel sygnałowy RS-232C, kabel USB, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), śrubka, skrócona instrukcja obsługi
Kompatybilność z Apple	OS9, OSX
Regulacja parametrów	Przy pomocy On-Screen-Display w 7 językach (DE, EN, ES, FR, IT, JP, Chiński) i 5 przycisków obsługi (Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz/ Auto, Power)
Parametry regulowane	kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma/pionowa obrazu, taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa menu OSD, czas wygaszania menu OSD, przywróć ustawienia fabryczne, wybór wejścia sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów, głośność, wycisz
Sterowniki	Windows (Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4), Linux, Mac (OSX, OS9), DOS
Bezpieczeństwo	CE, TÜV-Bauart, Gost-R, VCCI, IP54
Zasilanie	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Zasilacz	wewnętrzny
Zarządzanie energią	VESA DPMS
Zużycie energii	25 W typowo; maks. 2 W w trybie Power management
Zabezpieczenie przed kradzieżą	kompatybilny z Kensington-lock™
Standard VESA	100 mm
Kąt pochylecia	90° w górę; 5° w dół
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	431 x 391 x 218 mm
Waga	6.5 kg
Format obrazu	5 : 4
Cena	PLN 2099 brutto

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-13406-2 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.