

ProLite B2712HDS-1

ProLite B2712HDS это самый большой монитор среди мониторов IIYAMA. На дисплее с диагональю 27" (69 см) можешь посмотреть картинку с нативным разрешением Full HD (1920 x 1080). Время отклика этого большого монитора - сверхбыстрое 2мс, очень высокий уровень контрастности (50 000:1 ACR) и яркости (400 cd/m²) гарантируют отличное качество изображения. Благодаря оснащению цифровыми входами HDMI и DVI-D а также аналоговым D-Sub этот монитор можете подключить к компьютеру, Blue-Ray плееру, HDTV декодеру или консолям Xbox360 и Playstation 3. Используя OSD сможете легко переключиться между отдельными входами. B2712HDS идеально пополняет домашний центр мультимедийного развлечения. Этот монитор оснащен подставкой с возможностью регулировки высоты и оборота на 30° вправо и влево.



Панель	TN
Диагональ	27" (68.6 см)
Видимая область	336.15 x 597.6 мм; 13.23" x 23.53"
Время отклика	2 мс
Контрастность	50 000 : 1 ACR
Контрастность	1000 : 1 стандарт
Яркость	400 cd/m ² стандарт
Видимая область	горизонтально/вертикально: 170°/160°; вправо/влево: 85°/85°; вверх/вниз: 80°/80°
Количество цветов	16.7 млн
Размер пикселя (г x в)	0.31125 x 0.31125 мм
Разрешение	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 мегапикселей)
Частота строк	31 - 80 КГц
Частота кадров	56 - 75 Гц
Аналоговый вход	D-Sub
Цифровой вход	DVI-D, HDMI
HDCP	да
Синхронизация	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Колонки	2 x 1.5 Ватт (стерео)
Комплектация	Инструкция, кабели: сетевой, D-Sub, аудио, DVI-D, подставка
Apple - Mac	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
Управление	При помощи On-Screen-Display на восьми языках (EN, DE, FR, ES, IT, JP, Китайский – упрощенный и традиционный) и пяти кнопок управления (Power, Меню/Выбор, Вверх/Громкость, Вниз/ECO-режим, Auto)
Средства управления	Изображение, (яркость, контрастность, позиция по горизонтали/по вертикали, частота тактового сигнала, фаза, температура цветов, автонастройка), меню OSD (горизонтальное/вертикальное положение, время перехода в дежурный режим), дисплей (режим воспроизведения, OptiColour, ACR, ECO, резкость, OD), аудио (громкость, выключить звук, вход аудио), остальное (язык, выбор входа сигнала, сброс), информационная поддержка
Эргономика	CE, TÜV-GS, PSE, TCO 5.0
Источник питания	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Гц
Блок питания	внутренний
Потребление питания	45 Ватт стандарт; макс. 1 Ватт (спящий режим)
Управление питанием	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Защита против кражи	да
Стандарт VESA	100 мм
Регулировка высоты	85 мм
Поворот подставки	60°; 30° влево; 30° вправо
Угол наклона	20° вверх; 3° вниз
Размеры Ш x В x Г	644 x 422.5 (507.5) x 263 мм
Вес	8.8 кг
Соотношение сторон	16 : 9

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются.. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-13406-2 по политике битых пикселей.