

# ProLite C1900WTV-1

Выход iiyama на расширяющийся рынок LCD телевизоров начинается с модели C1900WTV - 19" широкоэкранный телевизор с превосходной спецификацией, превосходящей модели конкурентов. Время отклика 5 мс уменьшает любой намек на смазанность изображения в движении, невероятное контрастное отношение увеличивает глубину цвета и реализма. Яркость монитора была увеличена для удобства работы в течении всего дня за особо ярко освещенном рабочем месте. C1900WTV имеет множество входов, включая популярный HDMI для возможности подсоединения к картам графики, игровым приставкам и т.д. Функции автонастройки каналов, телетекст, различные режимы отображения картинки создают превосходное телевизионное качество продукта.



Панель	TN
Диагональ	19" (48 см)
Видимая область	256.5 x 410.4 мм
Время отклика	5 мс
Контрастность	1000 : 1 стандарт
Яркость	400 cd/m <sup>2</sup> стандарт
Видимая область	горизонтальный/вертикальный: 170°/160°; вправо/влево: 85°/85°; вверх/вниз: 80°/80°
Количество цветов	16.7 вниз
Размер пикселя (г x в)	0.285 x 0.285 мм
TV стандарт	PAL, SECAM, NTSC
Разъемы	antenna, composite RCA, SCART, YPbPr component, HDMI, audio
Программируемые TV каналы	99
Телетекст	Simple-Text, TOP-Text Fast-Text
Формат изображения	Full, Normal, Panorama, Zoom1, Zoom2, WSS
Пульт дистанционного управления	экранное меню, инфракрасное дистанционное управление
TV оборудование	Автоматическое программирование каналов, таймер выключения
Разрешение	1440 x 900 (1.3 мегапикселей)
Частота строк	30 - 80 КГц
Частота кадров	50 - 75 Гц
Ширина полосы частот	137 МГц
Аналоговый вход	D-Sub
Цифровой вход	HDMI
HDCP	да
Синхронизация	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Колонки	2 x 2.5 Ватт (стерео)
Комплектация	Инструкция, пульт ду, кабели: сетевой, сигнальный VGA аналоговый, аудио (ПК), RCA A/V, HDMI
Apple - Mac	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
Управление	On-Screen-Display in 8 languages (D, GB, F, I, Esp, P, NL, SE) and 7 Front controls (Volume Down (Adjust Decreasing), Volume Up (Adjust Increasing), OSD Menu Key (Back to Previous Menu), Scroll Down (Channel Down), Scroll Up (Channel Up), Input Select (Enter), Power)
Средства управления	Brightness, contrast, colour temperature, colour control, tint, sharpness, aspect ratio, sound menu (bass, treble, balance, AVC), sleep, TXT language, OSD language, OSD H. position, OSD V. position, OSD time out, Canal +, auto scan, manual store, auto adjust, horizontal & vertical position, clock, phase, reset*Some user controls are dependant on which input signal is in use.
Драйвер	Windows 95/98/2000/ME/XP
Безопасность	CB, CE, TÜV-GS
Источник питания	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Гц
Блок питания	внутренний
Потребление питания	макс. 50 Ватт (при работе); макс. 2 Ватт (спящий режим)
Защита против кражи	да
Стандарт VESA	100 мм
Угол наклона	20° вверх; -° вниз
Размеры Ш x В x Г	443 x 379.7 x 210 мм
Вес	4.95 кг
Соотношение сторон	16 : 10

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются.. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-13406-2 по политике битых пикселей.