



Dongle di presentazione wireless con connettore USB-C

Il dongle di presentazione wireless consente di trasferire contenuti (ad esempio video o app) dal computer a un iivama (i)LFD con l'app EShare preinstallata. Il dongle è compatibile con i computer dotati di uno slot USB-C (modalità DP Alt). A tal fine, consente uno streaming video fluido anche in risoluzione 4K.

Per utilizzare il dongle, è necessario associarlo a un ricevitore Android. Se il ricevitore Android non dispone di uno slot USB Type-C, è possibile utilizzare l'adattatore in dotazione (da USB Type-C a USB Type-A).


01 DEVICE

DisplayPort Out	x1 (1.2, complies with HDCP)
Audio	stereo, qualità radio 16bits 48kHz
Risoluzione di uscita	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080(1080P), 3840x2160@30Hz
Risoluzione di ingresso	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p
Wireless	IEEE 802.11n, 5GHz
Velocità di trasmissione wireless	fino a 300Mbps
Protocollo di autenticazione	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
Sicurezza (crittografia)	WPA2
Distanza	20 m max.

02 SPECIFICHE TECNICHE

Color	argento, nero
Software	Connects with EShare app version 7.3 and higher.

WP D002C



03 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	esterno
Consumo energia	4.5W tipico


04 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, RoHS support, WEEE, REACH
-------	-------------------------------

05 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	57 x 175 x 17mm
Box dimensioni L x H x P	100 x 123 x 33mm
Peso (netto)	0.81kg
Peso (lordo)	0.217kg
EAN code	4948570032891

WP D002C



06 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Operation humidity	10% - 80%
Range temperatura stoccaggio	- 10°C - 60°C
Storage humidity	5% - 90%

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED