




**24" ultra-slim IPS monitor met 16:10 beeldverhouding en hoogte verstelbare voet**

De ProLite XUB2495WSU biedt uitstekende prestaties voor grafische en CAD toepassingen en is geschikt om te gebruiken in diverse omgevingen, zoals universiteiten, zakelijke en financiële markten. Deze monitor is voorzien van een IPS paneel dat nauwkeurige en consistente kleurenreproductie met brede kijkhoeken biedt. De native resolutie van 1920x1200 en een 15cm in hoogte verstelbare voet met kantel- en draaifuncties zorgen voor veel gebruikersgemak.



## IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



HAS (150mm) + Pivot (rotatie aan beide zijden)

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	3-zijdig randloos
Beelddiagonaal	24.1", 61.1cm
Paneel	IPS (In-Plane-Switching), matte finish
Resolutie	1920 x 1200 @75Hz (2.3 megapixel)
Beeldverhouding	16:10
Paneel helderheid	300 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	60 - 95kHz
Zichtbaar formaat	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Pixel pitch	0.27mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL,
Bedieningsknoppen	Joystick/ Aan/Uit-knop: Aan/Uit/ Menu, Omhoog/ Invoerselectie, Omlaag, Rechts/ Volume, Links/ Submenu
Gebruikersinstellingen	beeldaanpassing (helderheid, contrast, ECO, ACR, OD, blue light reducer, X-Res-technologie), kleurinstellingen (6-assig, i-Style kleur, kleurtemperatuur), OSD-instellingen (OSD H.-positie, OSD V positie, OSD-rotatie, OSD-tijd, OSD-achtergrond, DDC/CI, informatie), taal, oproepen, diversen (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, LED, RGB-bereik), ingangselectie (bron), audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag

VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	17W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	533.5 x 371 (521) x 209.5mm
Doos afmetingen B x H x D	613 x 437 x 130mm
Gewicht (zonder doos)	5.1kg
Gewicht (inclusief doos)	6.6kg
EAN code	4948570123827



*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED