



Monitor desktop da 27" con connettore USB-C e pannello in tecnologia IPS

Il ProLite XUB2792HSC è dotato di un connettore USB-C che consente la trasmissione simultanea della corrente, dati, segnali video e audio – senza alcuna perdita di qualità e con un solo cavo! Fastidiosi cavi sulla scrivania vengono eliminati completamente.

Il pannello IPS offre colori ricchi e precisi con ampi angoli di visione. La funzione Blue Light Reducer con tecnologia LCD senza sfarfallio riduce lo stress degli occhi e offre un'esperienza visiva più confortevole. Fornito con un supporto regolabile in altezza di 150 mm, con funzioni di rotazione e di orientamento in verticale, il XUB2792HSC consente di regolare facilmente la posizione dello schermo in base alle proprie preferenze.



IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



USB-C

Con l'HUB USB 3.0 integrato è possibile trasmettere corrente, dati, segnali video e audio (modalità DP-alt) e collegare diverse periferiche tramite un unico cavo.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

| | |
|------------------------------|--|
| Design | borderless su tre lati |
| Diagonale | 27", 68.6cm |
| Pannello | IPS LED, finitura opaca |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 250 cd/m ² |
| Contrasto statico | 1000:1 |
| Contrasto avanzato | 80M:1 |
| Tempo di risposta (GTG) | 4ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Sincronizzazione orizzontale | 30 - 85kHz |
| Angolo di visione L x H | 597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.311mm |
| Color | opaca, nero |

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

| | |
|---------------------|---|
| Connettore ingresso | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| USB-C | x1 (Fornitura di energia 65W) |
| HDCP | sì |
| Connettore cuffie | sì |
| USB-C | x1 (Power delivery 65W) |

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|--------------------|---|
| Riduzione luce blu | sì |
| Flicker free | sì |
| Extra | i-Style colour |
| Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Pulsanti controllo | Accensione, menu/selezione, + / Volume, - / ECO, exit / selezione segnale |
| Controllo utente | regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, ECO, riduttore luce blu, ACR, OD), colore (temp. colore, preimpostato dall'utente, colore i-style), OSD (posizione H. OSD, posizione V. OSD, rotazione OSD, tempo OSD), lingua, richiamo, varie (nitidezza e morbidezza, regolazione modalità video, logo di apertura, USB BC, MST, informazioni sul display), selezione ingresso (sorgente ingresso), audio (volume, mute) |
| Altoparlanti | 2 x 2W |
| Utilità | brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 MECCANICA

| | |
|-------------------------------|---|
| Regolazione posizione display | altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati) |
| Regolazione altezza | 150mm |
| Rotazione (funzione PIVOT) | 90° |
| Snodo | 90°; 45° sinistra; 45° destro |
| Angolo di inclinazione | 23° alto; 5° giù |

| | |
|----------------|-------------|
| Montaggio VESA | 100 x 100mm |
| Passaggio cavi | sì |

05 ACCESSORI INCLUSI

| | |
|-------|----------------------------------|
| Cavo | di alimentazione, HDMI, USB-C |
| Altro | guida rapida, guida di sicurezza |

06 ALIMENTAZIONE

| | |
|------------------------|--|
| Unità di alimentazione | interno |
| Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Consumo energia | 20W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento |

07 SOSTENIBILITA'

| | |
|--|---|
| Norme | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| TCO Certified | XUB2792HSC-B5 H |
| Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |

08 DIMENSIONI / PESO

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Prodotti dimensioni L x H x P | 612 x 393.5 (543.5) x 209.5mm |
| Box dimensioni L x H x P | 693 x 170 x 440mm |
| Peso (netto) | 6.6kg |
| Peso (lordo) | 7.0kg |
| EAN code | 4948570121786 |



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED