



## Sumérgete en el juego con la pantalla gaming curva de 45" Dual QHD Red Eagle

Disfrute de una experiencia visual panorámica y sumérjase en el mundo gaming con esta pantalla ultrapanorámica DQHD de 5120 x 1440 con resolución 32:9. Con un panel VA curvo de 1500R y una frecuencia de actualización de 165 Hz con MPRT de 0,8 ms, la pantalla ofrece una alta velocidad de fotogramas e imágenes fluidas y nítidas con un hermoso color que da vida a tus juegos.



DQHD

Los monitores ultrapanorámicos 32:9 con resolución 5120 x 1440 DQHD, también conocida como Dual QHD, ofrecen imágenes nítidas que dan vida a sus juegos. Estos monitores le permiten organizar su estación gaming para disfrutar de una experiencia de juego inigualable. ¡No se perderá ni un solo detalle!



165Hz & 0.8ms MPRT

Con una frecuencia de actualización de 165Hz y un tiempo de respuesta MPRT de 0.5ms, ¡la fuerza está contigo! Tome decisiones en una fracción de segundo y asegúrese de que la imagen en la pantalla sea siempre nítida y fluida.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	3 lados sin bordes
Diagonal	44.5 cm", 113cm
Pantalla	VA, acabado mate
Curvo	1500R
Resolución nativa	5120 x 1440 @165Hz (7.4 megapixel DQHD)
Resolucion nativa	165Hz
Relación de aspecto	32:9
Brillo	450 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.8ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 80%)
Sincronización horizontal	30 - 260kHz
Área de visualización h x v	1087.5 x 305.9mm, 42.8 x 12.0"
Pixel pitch	0.212mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v. 2.1) DisplayPort x1 (v. 1.4)
USB HUB	x3 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 90W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Conector de auriculares	si
RJ45 (LAN)	x1

## 03 CARACTERISTICAS

KVM switch	si
Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	i-Style Colour
HDR	HDR400
OSD idioma	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Botón de navegación: Menú/Ejecución, Abajo (i-Style Colour), Arriba (Selección de entrada), Derecha (Volumen), Izquierda (Modo nocturno), Encendido
Los controles de usuario	imagen (brillo, contraste, Black Tuner, nitidez, OD, ACR, modo noche, tecnología X-Res), color (cálido, normal, frío, color de usuario, reductor de luz azul, gamma), selección de entrada, PBP (modo PBP, entrada subwin, PBP Swap, entrada de audio), audio (volumen, silencio), modo i-Style, idioma, ajustes OSD (posición H., posición V., fondo OSD, tiempo de espera, información), menú de configuración (recuperación de memoria, MST, DSC, HDMI, KVM, USB-C, USB BC, modo de ajuste de vídeo, rango RGB HDMI, accionamiento directo, sincronización adaptativa, MBR, HDR, logotipo de apertura, LED)
Altavoces	2 x 3W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, inclinación
Ajuste de altura	130mm
Ángulo de inclinación	20° arriba; 3° abajo
Montaje VESA	200 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI, DP
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	37W default , Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo
Otros	REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	1090 x 409(539) x 275mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	1260 x 470 x 315mm
Peso (sin caja)	11.2kg
Peso (con caja)	16.4kg
Código EAN	4948570122264



*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED