



Immergetevi nel gioco con il gaming monitor curvo GB2766HSU-B1 con tecnologia FreeSync Premium.

Grazie al pannello VA curvo 1500R con una frequenza di aggiornamento di 165Hz, 1ms MPRT e risoluzione in Full-Hd (1920x1080), il GB2766HSU-B1 offre un'esperienza di visualizzazione immersiva e garantisce una eccellente qualità dell'immagine. Con la tecnologia FreeSync-Premium prenderai decisioni in frazioni di secondo e dimenticherai difetti grafici come il Screen Tearing e Stuttering.


Personalizza le impostazioni dello schermo e le modalità di gioco secondo le proprie preferenze. Con la funzione Black Tuner puoi avere il pieno controllo delle scene scure del tuo gioco in modo che anche i dettagli più sinificativi siano sempre ben visibili e con il supporto regolabile in altezza hai la possibilità di regolare facilmente la posizione dello schermo in base alle proprie preferenze. Garantisce un comfort incredibile durante le lunghe sessioni di gioco.

Disponibile anche con supporto fisso : [G-Master G2766HSU-B1](#)



DESIGN CURVO 1500R

Il design curvo con una curvatura dello schermo 1500R ispirata all'occhio umano, garantisce un'eccellente qualità dell'immagine e un'esperienza di gioco confortevole e molto realistica, in modo da potersi davvero immergere nel gioco.



1ms

Un tempo di risposta veloce è la chiave per un gaming molto fluido. Le immagini risultano meno sfocate e sdoppiate, per una migliore performance grafica.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

| | |
|------------------------------|--|
| Diagonale | 27", 68.5cm |
| Pannello | VA LED, finitura opaca |
| Curvo | 1500R |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 250 cd/m ² |
| Contrasto statico | 3000:1 |
| Contrasto avanzato | 80M:1 |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore | 16.7mln |
| Sincronizzazione orizzontale | 30 - 184kHz |
| Angolo di visione L x H | 597.8 x 336.3mm, 20.5 x 11.5" |
| Pixel pitch | 0.311mm |
| Color | opaca, nero |

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

| | |
|---------------------|---|
| Connettore ingresso | HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) |
| USB HUB | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) |
| HDCP | sì |
| Connettore cuffie | sì |

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Riduzione luce blu | sì |
| Flicker free | sì |
| supporta la Tecnologia Adaptive Sync | FreeSync Premium - 1920 x 1080 @40-165Hz |
| HDR | sì (HDR ready) |
| Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Pulsanti controllo | Accensione, joystick: menu, su/i-Style colour, giù/selezione input, sinistra/modalità eco, destra/volume |
| Controllo utente | Regolazione immagine (contrasto, luminosità, sovraregolazione, contrasto avanzato, ECO, riduttore luce blue, black tuner, MBR, gamma), selezione input (auto, manuale), regolazione audio (volume, disattiva audio), settaggi utente preimpostati, regolazione colori (temp. colore, 6-assi, preset utente), regolazioni immagine (i-style colour, X-Res technology, nitido e morbido, HDMI range, direct drive mode, regolazione modo video), lingua, setup menu (OSD pos. orizz., OSD pos. vert., orologio OSD, logo apertura, HDR, AMD FreeSync, MBR), info su display, ripristino |
| Altoparlanti | 2 x 2W |
| Utilità | brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 MECCANICA

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Regolazione posizione display | altezza, tilt |
| Regolazione altezza | 130mm |
| Angolo di inclinazione | 18° alto; 5° giù |
| Montaggio VESA | 100 x 100mm |

Passaggio cavi

si

MTBF

50000 ora

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo

di alimentazione, USB, HDMI

Altro

guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione

interno

Alimentazione

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia

28W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme

CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P

610.5 x 409.5 (539.5) x 256mm

Box dimensioni L x H x P

692 x 505 x 228mm

Peso (netto)


5.7kg

Peso (lordo)

7.5kg

EAN code

4948570118878



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED