



Uronite u igru sa zakrivljenim GB3467WQSU Red Eagle-om sa FreeSync Premium tehnologijom


1500R zakrivljeni VA panel sa brzinom osvežavanja od 165 Hz, 0,4 ms MPRT i rezolucijom 3440x1440, garantuje vrhunski kvalitet slike i udobno i veoma realistično iskustvo gledanja.

Postolje podesivo po visini obezbeđuje potpunu fleksibilnost za savršen položaj ekrana. Prilagodite podešavanja ekrana koristeći unapred definisane i prilagođene režime igre zajedno sa funkcijom Black Tuner da biste dobili potpunu kontrolu nad tamnim scenama i bili sigurni da su detalji uvek jasno vidljivi.



ZAKRIVLJENI DIZAJN 1500R

Inspirisana krivinom ljudskog oka, zakrivljenost ekrana od 1500R garantuje realistično i ugodno iskustvo gledanja omogućavajući vam da zaista uronite u igru.



VA panel tehnologija sa podrškom od 165 Hz i MPRT od 0,4 ms

Monitor garantuje odličan odnos kontrasta čineći sve nijanse između svetlih i tamnih boja jasno vidljivim i pruža izvanredno vreme odziva na pokretnoj slici (MPRT) od 0,4 ms sa podrškom od 165 Hz.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	34", 86.4cm
Panel	VA LED, mat završna obrada
Zakrivljen	1500R
Osnovna rezolucija	3440 x 1440 @165Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	165Hz
Format ekrana	21:9
Osvetljenje	550 cd/m ²
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Razmak piksela	0.232mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-165Hz
HDR	400
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Kontroler džojstika: Pritisni (meni), gore, dole, levo (i-Stile boja), desno (reduktor plave svetlosti) i dugmad: ulaz, jačina zvuka+, jačina zvuka-, napajanje
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, OD, ACR, ECO, reduktor plavog svetla, black tuner, MBR, gama), izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka), čuvanje korisničkih podešavanja, podešavanja boja (temperatura boje, 6-osovina, korisnička podešavanja), podešavanje slike (i-Stile Boja, X-Res tehnologija, oštra i meka, HDMI RGB opseg, režim direktne vožnje, podešavanje video režima), jezik, meni za podešavanje (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD vreme, logo otvaranja, HDR, FreeSinc Premium, LED, DDC/CI, USB režim pripravnosti), prikaz informacija, resetovanje
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, nagib
Podešavanje visine	150mm

Ugao nagiba 23° gore; 5° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Ostalo kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) G

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA


Dimenzije proizvoda Š x V x D 809.5 x 435 (585) x 290mm

Dimenzije kutije Š x V x D 900 x 480 x 236mm

Težina (bez kutije) 12.4kg

Težina (bez postolja) 9.4kg

EAN kod 4948570121427



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED