



Oslobodite svoj puni gejmerski potencijal uz pomoć brzog IPS G2470HSU Red Eagle-a

Osigurajte prednost među konkurencijom koja Vam je potrebna da oslobodite svoj puni igrački potencijal sa 24" G2470HSU koji nudi 0.8ms MPRT i brzinu osvežavanja od 165Hz. Naoružani sa FreeSync Premium možete donositi odluke u sekundi i zaboraviti na efekte gostinga ili razmazivanje slika. Mogućnost podešavanja svetlih i tamnih nijansi pomoću Black Tuner-a pruža veće performanse sagledavanja u zasenčenim delovima, a IPS tehnologija panela garantuje vrhunski kvalitet slike.



Brzi IPS

Brza IPS tehnologija panela garantuje Vam ne samo verodostojnost prikaza, živopisne scene bojnog polja prikazane sa izvanrednom tačnošću boja, već takođe pruža izvanredno vreme odziva pokretne slike od 0,8 ms (MPRT).



FreeSync™ Premium Tehnologija

Ovaj monitor garantuje nisku ulaznu latenciju i nizak framerate, čime se preventiraju bilo kakvi prekidi na bilo kojem framerate-u.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dijagonala | 23.8", 60.5cm |
| Panel | Brzi IPS IGZO, mat završna obrada |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort) |
| Osnovna rezolucija | 165Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 250 cd/m ² |
| Statički kontrast | 1100:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (MPRT) | 0.8ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7miliona 8bit |
| Horizontalna sinhronizacija | 15 - 225KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Razmak piksela | 0.275mm |
| Boja | mat, crna |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulaz signala | HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @165Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da |
| Bez treperenja | da |
| Adaptive Sync podrška | FreeSync Premium - HDMI: 1920 x 1080 @48-144Hz, DP: 1920 x 1080 @48-165Hz |
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Izbor signala / izlaz, + / jačina zvuka, - / i-Style boje, meni, napajanje |
| Korisničke kontrole | podešavanje slike (kontrast, osvetljenje, overdrive, ACR, ECO, redukcija plavog svetla, Black Tuner, MBR, gama), izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, utišavanje zvuka), čuvanje korisničkih podešavanja, podešavanja boje (temperatura boje, 6-os, korisnička postavka), podešavanje slike (i-Style boja, Ks-Res tehnologija, oštro i meko, opseg HDMI RGB, režim direktne vožnje, podešavanje video režima), jezik, meni za podešavanje (OSD H. položaj, OSD V. položaj, OSD istek, logotip otvaranja, AMD FreeSync Premium, LED), informacije o ekranu, resetovanje |
| Zvučnici | 2 x 2W |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX |

04 MEHANIČKI

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Podešavanje položaja prikaza | nagib |
| Ugao nagiba | 21.5° gore; 3.5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

539.5 x 415 x 187.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D

610 x 413 x 146mm

Težina (bez kutije)

3.2kg

Težina (sa kutijom)

4.8kg

EAN kod

4948570117727



