



19" ekran osetljiv na dodir sa 10 tačaka i IPS tehnologijom panela

ProLite T1932MSC-B1S 19" ekran osetljiv na dodir na 10 didirnih tačaka je zasnovan na projektivnoj kapacitivnoj tehnologiji koja zahvaljujući staklenom sloju koji pokriva ekran garantuje visoku izdržljivost, otpornost na ogrebotine i savršene performanse slike. IPS panel garantuje visoke performanse sa tačnom i doslednom reprodukcijom boja i širokim uglovima gledanja. Premaz protiv odsjaja pomaže da se izbegnu problemi sa refleksijom i spoljnim izvorima svetlosti koji utiču na reprodukciju boja, kontrast i oštrinu. Njegova funkcija dodira ostaje nepromenjena čak i ako je staklo izgrebano. Čvrsta i stabilna osnova podržava ekran osetljiv na dodir sa podesivim postoljem i pozicioniranjem od 90 stepeni Pored toga, stakleni dizajn od ivice do ivice stvara upečatljivu završnu obradu sa visokom transmisijom svetlosti koja garantuje savršenu jasnoću slike i briljantne boje.

Takođe dostupan u belo : [ProLite T1932MSC-W1SAG](#)



IPS

IPS tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.



Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dizajn | Staklo od ivice do ivice |
| Dijagonala | 19", 48cm |
| Panel | IPS |
| Osnovna rezolucija | 1280 x 1024 (1.3 megapixel) |
| Format ekrana | 5:4 |
| Osvetljenje | 250 cd/m ² |
| Osvetljenje | 225 cd/m ² sa dodirrom |
| Propusnost svetla | 90% |
| Statički kontrast | 1000:1 sa dodirrom |
| Vreme odziva (GTG) | 14ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln |
| Horizontalna sinhronizacija | 31 - 80KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 374.8 x 300mm, 14.8 x 11.8" |
| Razmak piksela | 0.2928mm |
| Boja okvra | crna, mat |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija | projektivni kapacitivni |
| Tačke dodira | 10 (HID; samo sa podržanim OS) |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |

03 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Ulaz analognog signala | VGA x1 |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio ulaz | Mini konektor x1 |
| Audio izlaz | Zvučnici 2 x 1W |
| HDCP | da |

04 KARAKTERISTIKE

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Zaštita od vode i prašine | IP54 (prednja strana) |
| Zaključavanje OSD tastera | da |

05 OPŠTE

| | |
|---------------------|---|
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
| Kontrolni tasteri | Meni, Pomeranje na gore/Osvetljenost, Pomeranje na dole/Mutiranje zvuka, Izbor, Uključivanje |
| Korisničke kontrole | Slika (kontrast, osvetljenost, H. pozicija, V. pozicija, faza, sat, automatsko podešavanje), napredna (temperatura boje, oštrina), OSD (vremensko ograničenje, pozicija, H-pozicija, V-pozicija), opcija (resetovanje, jezik, izbor izvora, režim prikaza, jačina zvuka, fabrika) |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MEHANIČKI

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Ugao nagiba | 90° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |

07 UKLJUČENI DODACI

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI, DP |
| Upustva | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |
| Poklopac kablova | da |

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

| | |
|---------------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen |

09 ODRŽIVOST

| | |
|---|--|
| Propisi | CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

10 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 432 x 413.5 x 239.5mm |
| Težina (bez kutije) | 5.4kg |
| EAN kod | 4948570122196 |



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED