



## 15" otporni dodirni ekran sa 5 žica

ProLite T1531SR-B6 zasnovan je na petožičnoj otpornoj dodirnoj tehnologiji. Odnos cena / performanse idealan je za budžetskog korisnika, dok kvalitet i performanse sigurno nisu ugroženi. Ekranski ulazi uključuju i analogni i digitalni (HDMI i DisplayPort) sa dodirnim ekranom povezivanjem putem USB-a koji nudi veliku fleksibilnost. Čvrsta i stabilna osnova podržava ekran osetljiv na dodir sa podesivim postoljem koji nudi pune uglove od 90 stepeni. ProLite T1531SR-B6 se može koristiti u raznim okruženjima, posebno se preporučuje za prodavnice, restorane i industrijske svrhe.



### Touch tehnologija - Rezistivna

Otporni ekrani osetljivi na dodir sa 5 žica su vrlo izdržljivi i mogu se koristiti u raznim okruženjima. Posebno se preporučuju za prodavnice, restorane i industrijske svrhe.



### VA matrica

Tehnologija VA panela nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim uglom gledate.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dijagonala                  | 15", 38cm   |
| Panel                       | VA  |
| Osnovna rezolucija          | 1024 x 768 (0.8 megapixel)  |
| Format ekrana               | 4:3   |
| Osvetljenje                 | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| Osvetljenje                 | 280 cd/m <sup>2</sup> sa dodirrom   |
| Propusnost svetla           | 80%   |
| Statički kontrast           | 2500:1  |
| Vreme odziva (BTB)          | 18ms  |
| Zona gledanja               | horizontalno/vertikalno: 176°/176°, desno/levo: 88°/88°, gore/dole: 88°/88° |
| Horizontalna sinhronizacija | 31.5 - 60.KHz   |
| Vidljiva površina Š x V     | 304 x 228mm   |
| Razmak piksela              | 0.297mm   |
| Boja okvra                  | crna, mat   |

## 02 TOUCH

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija           | serijski otpornik   |
| Tačke dodira                | 1   |
| Način dodira                | olovka, prst, rukavica  |
| Interfejs dodira            | USB   |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Ulaz analognog signala  | VGA x1                    |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| Audio ulaz              | Mini konektor x1          |
| Audio izlaz             | Zvučnici 2 x 1W           |
| HDCP                    | da                        |

## 04 KARAKTERISTIKE

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Zaštita od vode i prašine | IP54 (prednja strana) |
|---------------------------|-----------------------|

## 05 OPŠTE

|                     |  |
|---------------------|--|
| OSD jezici          | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP   |
| Kontrolni tasteri   | Meni, Pomeanje na gore / Osvetljenost, Pomeranje se na dole / Isključen zvuk, Izbor, Uključivanje  |
| Korisničke kontrole | slika (kontrast, osvetljenost, položaj H., položaj V., faza, sat, automatsko podešavanje), napredni (temperatura boje, oštrina), OSD (istek vremena, položaj, položaj H, položaj V), opcija (resetovanje) , jezik, izbor izvora, režim prikaza, jačina zvuka, isključivanje zvuka, fabrički) |
| Pogodnost           | Kensington-lock™ priprema  |
| Plug&Play           | DDC2B  |

## 06 MEHANIČKI

Ugao nagiba 90° gore; 5° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

Sistem upravljanja kablovima da

## 07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, USB, HDMI, Audio, DP

Upustva kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Poklopac kabla da

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen

## 09 ODRŽIVOST

Propisi CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D 351 x 306.5 x 200mm

Težina (bez kutije) 4.1kg

EAN kod 4948570122073



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED