



23,8" 10pt optički vezani PCAP monitor na dodir otvorenog okvira sa IPS tehnologijom panela, bez rama, premazom protiv otisaka prstiju i metalnim kućištem

Full HD (1920x1080) Open Frame monitor ProLite T2438MSC-B1 sa IPS tehnologijom panela nudi izuzetne boje i široke uglove gledanja. Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) tehnologija dodira sa 10 tačaka obezbeđuje besprekoran i precizan odgovor na dodir i nižu refleksiju svetlosti, pored toga, ekran je zaštićen od vlage i potencijalnog razvoja vlage. Robusno metalno kućište i 7H staklo od ivice do ivice otporno na ogrebotine sa premazom protiv otisaka prstiju čine monitor posebno pogodnim za integraciju u zahtevnim okruženjima. Monitor takođe ispunjava IPX1 stepen zaštite, što ga čini vodootpornim tokom određenog vremenskog perioda od kapanja vode. ProLite T2438MSC-B1 se može koristiti u pejzažnom, portretnom i položaju okrenutom nagore. Savršeno rešenje za sisteme reklamnih panela, maloprodajne i interaktivne digitalne reklamne instalacije.



PCAP sa optičkim vezama

Optički vezana projektivna kapacitivna (PCAP) tehnologija dodira smanjuje vazdušni jaz između sloja dodira i ekrana čineći odgovor na dodir preciznijim. Takođe poboljšava vizuelni kvalitet smanjujući refleksije i odsjaj. Pored toga, ekran je zaštićen od prašine i potencijalnog razvoja vlage.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|------------------------------------|---|
| Dizajn | Staklo od ivice do ivice |
| Dijagonala | 23.8", 60.5cm |
| Panel | IPS |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 600 cd/m ² |
| Osvetljenje | 525 cd/m ² sa dodirrom |
| Propusnost svetla | 87% |
| Statički kontrast | 1000:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 5ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 83KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Širina okvira (stranice, vrh, dno) | 17.25mm, 20.3mm, 20.3mm |
| Razmak piksela | 0.275mm |
| Boja okvra | crna, mat |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija | vezan PCAP |
| Tačke dodira | 10 (HID, samo sa podržanim OS) |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play i kompatibilni sa Windows i Linux OS. Za detalje u vezi sa podržanim OS-om za dodirne modele, pogledajte datoteku uputstva za upravljački program dostupnu u odeljku za preuzimanje. |

03 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio izlaz | Zvučnici 2 x 2W |
| HDCP | da |
| USB HUB | x2 (USB3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA)) |

04 KARAKTERISTIKE

| | |
|---------------------------|---|
| Dodatno | PCAP optičko vezivanje, metalno kućište, premaz protiv otisaka prstiju, vodootporna funkcija dodira |
| Debljina stakla | 3.6mm |
| Tvrdoća stakla | 7H |
| 60950 test udara | da |
| Zaštita od vode i prašine | IP1X (prednja strana) |
| Kućiste (okvir) | metal |
| Zaključavanje OSD tastera | da |

05 OPŠTE

| | |
|-------------------------|--|
| OSD jezici | EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Meni, Pomeranje nagore/ Eko, Pomeranje nadole/ Jačina zvuka, Unos/ Izbor ulaza, Uključivanje |
| Korisničke kontrole | Podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, i-Stile boja, napredni kontrast, ECO režim, OD, X-Res), podešavanja boja (gama, RGB opseg, boja. temp.), podešavanja slike (podešavanje video režima, reduktor plave svetlosti , oštar i mek), OSD (H. poz., V. poz., vreme, pozadina, jezik. informacije o ekranu), ekstra (resetovanje, DDC/CI, izbor signala, jačina zvuka, utišavanje, LED, otvaranje logotipa, prekidač na dodir) |
| Redukcija plavog svetla | da |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MEHANIČKI

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Orijentacija | pejzaž, portret, face-up |
| Dizajniran bez ventilatora | da |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |

07 UKLJUČENI DODACI

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI |
| Upustva | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |
| Poklopac kabla | da |

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

| | |
|--------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W iskljucen |

09 ODRŽIVOST

| | |
|--|---|
| Propisi | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

10 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 561.5 x 366 x 239.5mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 650 x 430 x 155mm |
| Težina (bez kutije) | 8.2kg |
| Težina (sa kutijom) | 10kg |
| EAN kod | 4948570122905 |

