



Otvoreni okvir PCAP dodirni ekran od 30 tačaka sa premazom protiv refleksije opremljen završna obrada od pene za besprekornu integraciju

ProLite TF3215MC-B1AG (31,5") koristi PCAP dodirnu tehnologiju i ugrađen je u privlačan okvir sa staklom od ivice do ivice i premazom protiv refleksije, drastično smanjujući efekat refleksije u okruženjima sa velikom osvetljenošću, bez ugrožavanja oštine i bistrine slike. Robusna maska opremljena završnom oblogom od pene podržava bešavnu integraciju u reklamne panele i pruža stepen zaštite IP65 što rezultira otpornošću od prašine i vode sa prednje strane i čini ga savršenim za široku upotrebu u javnim aplikacijama. Pejzažna i portretna orijentacija obezbeđuje fleksibilne mogućnosti montiranja u skoro svakoj instalaciji. TF3215MC-B1AG je idealno rešenje za integrisanje u reklamne panele, industrijska okruženja, kontrolne sobe i interaktivnu multimediju.



Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integriranih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



Izolacija penastom trakom

Penasta traka (8 mm) oko monitora osigurava besprekornu integraciju i optimalnu zaštitu od prašine.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Otvoreni okvir
Dijagonala	31.5", 80cm
Panel	AMVA3 LED, premaz protiv refleksije
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m ²
Osvetljenje	425 cd/m ² sa dodirrom
Propusnost svetla	85%
Statički kontrast	3000:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 68KHz
Vidljiva površina Š x V	698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5"
Razmak piksela	0.3637mm
Boja okvra	crna
Preporučena upotreba	maloprodaja

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	30 (HID; samo sa podržanim OS)
Preciznost dodira	+/- 2mm
Način dodira	prst, rukavica (lateks), kapacitivna olovka
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju dražvera.
Kroz staklo	6mm

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x1
HDCP	da

04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	touch through-glass
Kiosk mod	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Debljina stakla	3mm
Tvrdoća stakla	6H
60950 test udara	da
Ispitivanje uticaja	IK-7
Zaštita od vode i prašine	IP65 (prednja strana)
Kućište (okvir)	metal

Vodootporno zaptivanje	da
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Kontrolni tasteri	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Korisničke kontrole	contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, phase, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, sharpness, touch switch (normal, glove, through-glass)
Plug&Play	DDC2B

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	200 x 200mm
Sistem upravljanja kablovima	da
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 sati

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	CD-ROM sa panelom osetljivim na dodir
Poklopac kabla	da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 2W stand by

09 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	739.5 x 434 x 61mm
Dimenzije kutije Š x V x D	890 x 630 x 155mm
Težina (bez kutije)	10.3kg
Težina (sa kutijom)	12.85kg
EAN kod	4948570117161
Zemlja porekla proizvoda	Kina



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED