




21,5" PCAP 10pt ekran osetljiv na dodir sa IPS tehnologijom panela, staklenim dizajnom od ivice do ivice i premazom protiv otisaka prstiju

Sa svojom Full HD (1920x1080) rezolucijom i preciznom Projective Capacitive tehnologijom i 10 dodirnih tačaka, ProLite T2252MSC-B2 pruža precizan odgovor na dodir. Zahvaljujući tehnologiji IPS LCD ekrana, nudi izvanredne performanse prikaza boje i široke uglove gledanja, što ga čini savršenim izborom za veliki broj interaktivnih aplikacija. Fleksibilno postolje nudi mogućnost podešavanja ugla stvarajući ugodno i ergonomsko korisničko iskustvo, a integrisani sistem za upravljanje kablovima sakriva sve kablove i električne žice dajući uredan radni prostor bez kablova. Pored toga, staklo od ivice do ivice i ultra tanak dizajn stvaraju upečatljivu završnu obradu. ProLite T2252MSC-B2 je idealno rešenje za interaktivne reklame, maloprodaju u prodavnicama, POS i interaktivne prezentacije.

Takođe dostupan u beloj : [ProLite T2252MSC-W2](#)



Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dizajn | Ultra tanak okvir |
| Dijagonala | 21.5", 54.5cm |
| Panel | IPS |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 250 cd/m ² |
| Osvetljenje | 225 cd/m ² sa dodirrom |
| Propusnost svetla | 90% |
| Statički kontrast | 1000:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 5ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 83KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 478.6 x 260mm |
| Razmak piksela | 0.249mm |
| Boja okvra | crna, mat |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija | projektivni kapacitivni |
| Tačke dodira | 10 (HID, samo sa podržanim OS) |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |
| Odbijanje dlana | da |

03 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio izlaz | Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 1W |
| HDCP | da |
| USB HUB | x2 (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA)) |

04 KARAKTERISTIKE

| | |
|---------------------------|--|
| Dodatno | Premaz protiv otisaka prstiju, podrška za dodir rukom u rukavici (debljina +2mm) |
| Tvrdoća stakla | 7H |
| Zaključavanje OSD tastera | da |

05 OPŠTE

| | |
|-------------------------|--|
| OSD jezici | EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema |
| Redukcija plavog svetla | da |

Plug&Play

DDC2B

06 MEHANIČKI

Ugao nagiba

90° gore; 5° dole

VESA montiranje

100 x 100mm

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI

Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Poklopac kabla

da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

C

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

493.5 x 361.5 x 239.5mm

Težina (bez kutije)

4.5kg

EAN kod

4948570121809



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED