



15" 5-wire rezistif dokunmatik ekran

ProLite T1531SR-B6, 5-wire rezistif dokunmatik teknolojisine dayalıdır. Fiyat/performans oranı, bütçe bilincine sahip kullanıcılar için idealdir ve kalite ve performanstan kesinlikle ödün verilmez. Ekran girişleri, büyük esneklik sunan USB üzerinden dokunmatik ekran bağlantısıyla hem analog hem de dijital (HDMI ve DisplayPort) içerir. Sağlam ve sabit bir taban, tam 90 derecelik açılar sunan ayarlanabilir bir ayakla dokunmatik ekranı destekler. ProLite T1531SR-B6, özellikle mağazalar, restoranlar ve endüstriyel amaçlar için önerilen çeşitli ortamlarda kullanılabilir.



Dokunmatik teknoloji - Resistive

5-wire resistive dokunmatik ekranlar çok dayanıklıdır ve çeşitli ortamlarda kullanılabilir. Özellikle mağazalar, restoranlar ve endüstriyel amaçlar için tavsiye edilirler.



IP54

IP Kodu, bir cihazın yabancı cisimlere ve neme karşı ne kadar dayanıklı olduğunu sınıflandırır. IP54, monitörün tozlu koşullarda çalışacağı ve su sıçramasına karşı koyacağı anlamına gelir.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	15", 38cm
Diyagonal	38cm
Panel	VA
Çözünürlük	1024 x 768 (0.8 megapixel)
En boy oranı	4:3
Panel parlaklığı	350 cd/m ²
Parlaklık	300 cd/m ² dokunma ile
Işık geçirgenliği	80%
Statik kontrast	2500:1 dokunmatik ile
Tepki süresi (BTB)	18ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 176°/176°, sağ/sol: 88°/88°, yukarı/aşağı: 88°/88°
Yatay Sync	31.5 - 60.kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	304 x 228mm, 12 x 9"
Piksel aralığı	0.297mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik nokta sayısı	1
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Ses girişi	Mini jack x1
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 1W
HDCP	evet

04 ÖZELLİKLER

Su ve toz koruması	IP54 (önden)
--------------------	--------------

05 GENEL

Kontrol düğmeleri	Menü, Yukarı kaydır/ Parlaklık, Aşağı kaydır/ Sessize al, Seç, Güç
Kullanıcı kontrolleri	kontrast, parlaklık, kilit modu (güç, OSD), otomatik ayarlama, OSD, Yatay konum, Dikey konum, Yatay boyut, ince, OSD Yatay konum, OSD Dikey konum, OSD zaman aşımı, sıfırlama, giriş seçimi, OSD dil, renk sıcaklığı, ses düzeyi, sessize alma

06 MEKANİK

Eğim açısı	90° yukarı; 5° aşağı
Kablo yönetim sistemi	evet

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar

güç, USB, HDMI, Ses, DP

Kablo kapağı

evet

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D


351 x 336.5 x 253.5mm

Ağırlık (kutu hariç)

4.6kg

EAN kodu

4948570119714



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED