



## Kabelloser Präsentation-Dongle mit USB-C-Stecker

Der kabellose Präsentation-Dongle ermöglicht es, Inhalte (z. B. Videos oder Apps) von Ihrem Computer aus, auf einen iiyama (i)LFD mit der vorinstallierten EShare-App zu übertragen. Der Dongle ist kompatibel mit Computern, die mit einem USB-C-Steckplatz (DP-Alt-Modus) ausgestattet sind. Dazu ermöglicht es ein reibungsloses Video-Streaming auch in 4K-Auflösung.

Um den Dongle zu verwenden, müssen Sie ihn mit einem Android-Empfänger koppeln. Der mitgelieferte Adapter (USB-Typ-C auf USB-Typ-A) kann verwendet werden, wenn der Android-Empfänger nicht über einen USB-Typ-C-Steckplatz verfügt.


### 01 DEVICE

DisplayPort Out	x1 (1.2, complies with HDCP)
Audio	Stereo, Radioqualität 16bits 48kHz
Auflösung im Ausgang	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080(1080P), 3840x2160@30Hz
Auflösung im Eingang	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p
Wireless	IEEE 802.11n, 5GHz
Wireless Datenrate	bis zu 300Mbps
Authentifizierungsprotokoll	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
Sicherheit (Verschlüsselung)	WPA2
Reichweite	20 m max.

### 02 TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Farbe	silber, schwarz
Software	Connects with EShare app version 7.3 and higher.

## WP D002C



### 03 STROMVERWALTUNG

Netzteil	extern
Leistungsaufnahme	4.5W typisch


### 04 LEISTUNG

Vorschriften	CE, RoHS support, WEEE, REACH
--------------	-------------------------------

### 05 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	57 x 175 x 17mm
Verpackung Abmessungen B x H x T	100 x 123 x 33mm
Gewicht (ohne Verpackung)	0.81kg
Gewicht (inkl Verpackung)	0.217kg
EAN code	4948570032891

## WP D002C



## 06 UMWELTBEDINGUNGEN

Betrieb Temperaturbereich	0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% - 80%
Lagerung Temperaturbereich	- 10°C - 60°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5% - 90%

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED