




The 19" Prolite B1980D designed for business, is an impressive LED-backlit monitor with height adjustable stand

Designed for business, this LED-backlit monitor with 150mm height adjustability and screen rotation allows you to set the perfect position of the screen ensuring ergonomic posture and optimal viewing comfort. The 5ms response time and high contrast make the B1980D ideal for a wide range of business applications. sRGB and gamma correction functions permit even the finest nuances of colour to be set accurately.

Szintén elérhető fehér színben : [ProLite B1980D-W5](#)



HAS (150mm) + PIVOT

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|-----------------------------|--|
| Átló | 19", 48cm |
| Panel | TN |
| Natív felbontás | 1280 x 1024 @60Hz (1.3 megapixel) |
| Képarány | 5:4 |
| Fényerő | 250 cd/m ² |
| Statikus kontraszt | 1000:1 |
| Speciális kontraszt | 12M:1 |
| Válaszidő (GTG) | 5ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80° |
| Szín támogatás | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontális szinkronizálás | 24 - 80kHz |
| Látható terület Sz x M | 376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9" |
| Pixel magasság | 0.294mm |
| Szín | matt, fekete |

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|------------|------------------|
| Jelbemenet | VGA x1 DVI x1 |
| HDCP | igen |

03 JELLEMZŐK

| | |
|-----------------------|---|
| OSD nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP |
| Vezérlőgombok | Power, Menu, + / Volume, -/ Eco, Auto Adjust / Signal Select |
| Felhasználói vezérlők | luminance (contrast, brightness, Eco, i-Style colour, ACR), image setup (clock, phase, H. position, V. position), colour temperature (gamma, colour temperature), OSD setup (H. position, V. position, timeout, language), extra (reset, signal select, information), auto adjust |
| Kényelem | Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANIKUS

| | |
|---------------------------------------|---|
| Kijelző helyzetének beállításai | magasság, forgatás, forgatható, billenthető |
| Magasság beállítása | 150mm |
| Forgatás (PIVOT funkció - portré mód) | 90° |
| Forgó állvány | 90°; 45° bal; 45° jobb |
| Hajlásszög | 23° fel; 5° le |
| VESA állvány | 100 x 100mm |
| Kábelkezelő rendszer | igen |

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

| | |
|---------|--|
| Kábelek | áramellátás, DVI |
| Egyéb | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

| | |
|-----------|-------|
| Tápegység | belső |
|-----------|-------|


| | |
|-------------------|--|
| Áramellátás | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energiafogyasztás | 16W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás | 0.5W készenlét |

07 FENNTARTHATÓSÁG

| | |
|---|---|
| Előírások | CE, TÜV-GS, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA |
| Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) | E |
| REACH SVHC | 0,1% felett: Vezet |

08 MÉRETEK / SÚLY

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 411 x 397 (547) x 209.5mm |
| Doboz méretei Sz x H x M | 490 x 416 x 162mm |
| Súly (doboz nélkül) | 4.9kg |
| Súly (dobozzal) | 6.0kg |
| EAN kód | 4948570121366 |



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED