



## 24" WQHD IPS technology panel with USB hub, 100Hz refresh rate and height adjustable stand

Stylish edge-to-edge design makes the ProLite XUB2492QSU offering WQHD (2560x1440) resolution is perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. The 100Hz refresh rate together with FreeSync function provides an instant, tangible improvement in image smoothness. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. Equipped with speakers, USB 3.2 hub, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and an ergonomic 150mm height adjustable stand for optimal user comfort, make this 24" monitor a great choice for both multi-monitor configuration and office applications.

Szintén elérhető rögzített állvánnyal : [ProLite XU2492HSU-B6](#)



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	23.8", 60.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Natív felbontás	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD)
Képarány	16:9
Fényerő	300 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	0.5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 155kHz
Látható terület Sz x M	527 x 296mm, 20.7 x 11.7"
Pixel magasság	0.206mm
Szín	matt, fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x3 (x3 (2x v3.2 Gen1 (5Gbps, 4,5W) 1x Type C (5Gbs, 15W)))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	igen
Extra	i-Style colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu, Up / Volume, Down / Eco, Input / Exit
Felhasználói vezérlők	colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp&soft, MBR, adaptive sync), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, language, display), extra (reset, DDC/CI, signal select, LED, opening logo, USB BC, UP date for system)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra)
Magasság beállítása	150mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45 ° bal; 45° jobb
Hajlásszög	23° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

**05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA****Kábelek**

áramellátás, USB, HDMI, DP

**Egyéb**

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

**06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS****Tápegység**

belső

**Áramellátás**

AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Energiafogyasztás**

25W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

**Áramfogyasztás**

0.5W készenlét

**07 FENNTARTHATÓSÁG****Előírások**

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

**Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)**

F

**REACH SVHC**

0,1% felett: Vezet

**08 MÉRETEK / SÚLY****Termék méretei Sz x H x M**

540 x 358 (508) x 209.5mm

**Súly (doboz nélkül)**

5.9kg

**EAN kód**

4948570123179

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED