



## 43" large format desktop monitor with 4K resolution, offering you the power of four displays packed into one

The ProLite X4373UHSU-B1 is a 43" Ultra HD 4K monitor with PpP (picture-by-picture) function allowing for simultaneous display of content from up to four different signal inputs. Divided into four, the screen offers users a dashboard equal to four Full HD displays and no bezel interrupting your view, whilst saving hassle with multiple cables. The VA panel technology guarantees an impressive view, consistent colour reproduction, superb clarity and wide 178° viewing angles. Flicker free technology and the Blue light reducer functions help to reduce eye fatigue and ensure user comfort even on long days. The HDMI, DisplayPort, USB hub and a headphone connector ensure compatibility across various devices and media platforms. Whether you work with pro editing tools, need a huge canvas for graphs and figures or are in a controlled retail environment, increase your productivity with a single iiyama X4373UHSU.



### PbP (kép a kép mellett)

A PbP (kép a kép mellett) funkció lehetővé teszi a tartalom egyidejű megjelenítését legfeljebb négy különböző jelbemenetről. A képernyő négy részre osztva olyan munkaállomást biztosít a felhasználóknak, amely együttesen négy Full HD kijelzőnek felel meg anélkül, hogy a keret zavarná a látóterét és hogy a kábelekkkel kelljen bajlódni. Tökéletes választás széles körű felhasználásra, mint a tőzsdei adatok kezelése, az orvosi kiadványok bemutatása, a CAD/CAM rajzok, a grafika és a webdesign.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Átló                        | 42.5", 108cm   |
| Panel                       | VA   |
| Natív felbontás             | 3840 x 2160 @60Hz  |
| Képarány                    | 16:9   |
| Fényerő                     | 400 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statikus kontraszt          | 4000:1   |
| Speciális kontraszt         | 80M:1  |
| Válaszidő (GTG)             | 3ms  |
| Látótér                     | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás              | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC: 85%)                                |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 135kHz  |
| Látható terület Sz x M      | 941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"  |
| Pixel magasság              | 0.245mm  |
| Szín                        | matt, fekete   |

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

|                      |  |
|----------------------|--|
| Jelbemenet           | HDMI x2<br>DisplayPort x1<br>mDP x1    |
| Jel kimenet          | DisplayPort x1 (daisy chain)           |
| USB HUB              | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit) x2, v.2.0 x2) |
| HDCP                 | igen                                   |
| Hangszóró csatlakozó | igen                                   |

## 03 JELLEMZŐK

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Kéfény csökkentés     | igen  |
| Villogásmentes        | igen  |
| Extra                 | headphone hook  |
| HDR                   | yes   |
| OSD nyelvek           | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL  |
| Vezérlőgombok         | Input Select, Up, Down, Menu, Power   |
| Felhasználói vezérlők | picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, advanced contrast, overdrive, black tuner), image settings (video mode adjust, sharp and soft, X-Res technology), colour settings (gamma, 6-axis, colour temperature, i-Style colour), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win 1/2/3/4 input, PiP size, PiP position, swap), signal select, audio settings (volume, mute, audio input), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, HDR, HDMI range, DDC/CI, opening logo, LED, DP daisy chain, information) |
| Hangszórók            | 2 x 7W  |
| Kényelem              | Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANIKUS

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Kijelző helyzetének beállításai | billenthető    |
| Hajlásszög                      | 10° fel; 2° le |
| VESA állvány                    | 200 x 100mm    |

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

|             |  |
|-------------|--|
| Kábelek     | áramellátás, USB, HDMI, DP                           |
| Egyéb       | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |
| Távírányító | igen (elemeket tartalmazza)                          |

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


|                   |  |
|-------------------|--|
| Tápegység         | belső  |
| Áramellátás       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                         |
| Energiafogyasztás | 92W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás    | 0.5W készenlét                                 |

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

|   |   |
|---|---|
| Előírások   | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA |
| Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) | G   |
| REACH SVHC  | 0,1% felett: Vezet  |

## 08 MÉRETEK / SÚLY

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 977.5 x 621.5 x 251mm |
| Doboz méretei Sz x H x M  | 1071 x 760 x 240mm    |
| Súly (doboz nélkül)       | 14.5kg                |
| Weight (without stand)    | 12.7kg                |
| Súly (dobozzal)           | 19kg                  |
| EAN kód                   | 4948570118519         |



*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED