




27" IPS 3-side borderless monitor

Stylish edge-to-edge design makes the ProLite XUB2793HS perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. Equipped with speakers, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and an ergonomic 150mm height adjustable stand for optimal user comfort make this 27" monitor a great choice for both multi-monitor configuration and office applications.

Szintén elérhető rögzített állvánnyal : [ProLite XU2793HS-B6](#)



HAS (150mm) + PIVOT

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|-----------------------------|--|
| Design | 3-side borderless |
| Átló | 27", 68.6cm |
| Panel | IPS panel technology LED, matte finish |
| Natív felbontás | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő | 250 cd/m ² |
| Statikus kontraszt | 1000:1 |
| Speciális kontraszt | 80M:1 |
| Válaszidő (MPRT) | 1ms |
| Szín támogatás | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 110kHz |
| Látható terület Sz x M | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel magasság | 0.311mm |
| Szín | matt, fekete |

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Jelbemenet | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | igen |
| Hangszóró csatlakozó | igen |

03 JELLEMZŐK

| | |
|-------------------------|--|
| Kéfény csökkentés | igen |
| Villogásmentes | igen |
| Adaptive Sync támogatás | igen |
| Extra | i-style Colour |
| OSD nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Vezérlőgombok | Power, Menu, Up / Right / Volume, Down / Left / i-Style colour, Input / Exit |
| Felhasználói vezérlők | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (H. position, V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio settings (volume, mute) |
| Hangszórók | 2 x 2W |
| Kényelem | Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANIKUS

| | |
|---------------------------------------|--|
| Kijelző helyzetének beállításai | magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra) |
| Magasság beállítása | 150mm |
| Forgatás (PIVOT funkció - portré mód) | 90° |
| Forgó állvány | 90°; 45° bal; 45° jobb |
| Hajlásszög | 23° fel; 5° le |
| VESA állvány | 100 x 100mm |
| Kábelkezelő rendszer | igen |

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, HDMI

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

22W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

611.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm

Doboz méretei Sz x H x M

736 x 434 x 187mm

Súly (doboz nélkül)

5.4kg

Súly (dobozzal)

8.4kg

EAN kód

4948570124084

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED