



27" IPS technology panel featuring 4K resolution and Dynamic Power Saving (DPS)

The ProLite XU2792UHSU with its stylish front design and 4K resolution effortlessly accommodates four times more information than a Full HD display. Equipped with IPS panel for precise color reproduction and wide viewing angles, alongside high contrast and brightness values, it ensures impeccable performance for both photographic and web design tasks. With the Dynamic Power Saving (DPS) feature, simply toggle a switch to enjoy intelligent brightness adjustment for optimal energy efficiency without compromising on brilliance. Redefine your creative workflow with the ProLite XU2792UHSU.

Szintén elérhető állítható magasságú állvánnyal : [ProLite_XUB2792QSU-B6 \(2560x1440\)](#) é s [ProLite_XUB2792HSU-B6 \(1920x1080\)](#)



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Design | ultra slim |
| Átló | 27", 68.5cm |
| Panel | IPS LED, matte finish |
| Natív felbontás | 3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD) |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő | 350 cd/m ² |
| Statikus kontraszt | 1300:1 |
| Speciális kontraszt | 80M:1 |
| Válaszidő (GTG) | 4ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás | 1.07B 8bit (sRGB: 100%, NTSC 72%) |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 140kHz |
| Látható terület Sz x M | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel magasság | 0.155mm |
| Szín | matt, fekete |

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Jelbemenet | HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x3 ((v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W)) |
| USB-C | x1 (Power delivery 15W) |
| HDCP | igen |
| Hangszóró csatlakozó | igen |

03 JELLEMZŐK

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kéfény csökkentés | igen |
| Villogásmentes | igen |
| OSD nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Vezérlőgombok | Joystick: Center (Power/Menu), Up (Input Select), Down, Right (Volume/Mute), Left (Submenu) |
| Felhasználói vezérlők | picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, X-Res technology, DPS), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI, display information), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, LED, USB BC), input select (source) audio settings (volume, mute) |
| Hangszórók | 2 x 2W |
| Kényelem | Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANIKUS

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Kijelző helyzetének beállításai | billenthető |
| Hajlásszög | 20° fel; 4° le |
| VESA állvány | 100 x 100mm |
| Kábelkezelő rendszer | igen |

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, DP

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

34W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

F

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

614.5 x 439.5 x 190mm

Doboz méretei Sz x H x M

688 x 473 x 124mm

Súly (doboz nélkül)


4.7kg

Súly (dobozzal)

7.1kg

EAN kód

4948570123797



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED