



## Monitor da 24" ultra slim con un bordo sottile su tre lati, un pannello IPS (In-Plane-Switching) in proporzione 16:10 e un supporto regolabile in altezza


Questo monitor offre prestazioni eccellenti per le applicazioni grafiche CAD ed è ideale per università, aziende e mercati finanziari. ProLite XUB2495WSU-B7 è dotato di un pannello IPS che offre una riproduzione accurata e uniforme dei colori con ampi angoli di visione. La risoluzione nativa 1920x1200 e il supporto regolabile in altezza di 150 mm con funzione di rotazione e inclinazione garantiscono grande versatilità e facilità d'uso.

Disponibile anche con supporto fisso : [ProLite XU2495WSU-B7](#)



### IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



### HAS (150mm) + Pivot (rotazione di entrambi i lati)

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l'applicazione privilegi l'altezza rispetto alla larghezza.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Design                        | borderless su tre lati   |
| Diagonale                     | 24.1", 61.1cm  |
| Pannello                      | IPS (In-Plane-Switching), matte finish                                       |
| Risoluzione nativa            | 1920 x 1200 @75Hz (2.3 megapixel)  |
| Format                        | 16:10  |
| Luminosità                    | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Contrasto statico             | 1000:1   |
| Contrasto avanzato            | 80M:1  |
| Tempo di risposta (GTG)       | 4ms  |
| Angolo di visione             | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore               | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Siincronizzazione orizzontale | 60 - 95kHz   |
| Angolo di visione L x H       | 518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"  |
| Pixel pitch                   | 0.27mm   |
| Color                         | opaca, nero  |

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

|                     |  |
|---------------------|--|
| Connettore ingresso | HDMI x1 (v.1.4)<br>DisplayPort x1 (v.1.2)                |
| USB HUB             | x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W)) |
| HDCP                | sì   |
| Connettore cuffie   | sì   |

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

|                    |   |
|--------------------|---|
| Riduzione luce blu | sì  |
| Flicker free       | sì  |
| Extra              | i-Style colour                                      |
| Lingua OSD         | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL,         |
| Pulsanti controllo | Joystick  |
| Altoparlanti       | 2 x 2W  |
| Utilità            | brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

## 04 MECCANICA

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Regolazione posizione display | altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati) |
| Regolazione altezza           | 150mm   |
| Rotazione (funzione PIVOT)    | 90°   |
| Snodo                         | 90°; 45° sinistra; 45° destro                               |
| Angolo di inclinazione        | 23° alto; 5° giù  |
| Montaggio VESA                | 100 x 100mm   |
| Passaggio cavi                | sì  |

## 05 ACCESSORI INCLUSI

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Cavo | di alimentazione, USB, HDMI |
|------|-----------------------------|

06 ALIMENTAZIONE


|                        |  |
|------------------------|--|
| Unità di alimentazione | interno                                |
| Alimentazione          | AC 100 - 240V, 50/60Hz                 |
| Consumo energia        | 17W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento |

07 SOSTENIBILITA'

|  |   |
|--|---|
| Norme  | CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | D   |
| REACH SVHC   | sopra 0.1%: Piombo                                    |

08 DIMENSIONI / PESO

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Prodotti dimensioni L x H x P | 533.5 x 371 (521) x 209.5mm |
| Box dimensioni L x H x P      | 613 x 437 x 130mm           |
| Peso (netto)                  | 5.1kg                       |
| Peso (lordo)                  | 6.6kg                       |
| EAN code                      | 4948570123827               |



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.