



Zanurz się w grze dzięki zakrzywionemu 45"wyświetlaczowi Dual QHD Red Eagle

Uwolnij panoramiczne wrażenia wizualne i zanurz się głęboko w fascynującym świecie gier dzięki ultranowoczesnemu monitorowi DQHD o rozdzielczości 5120 x 1440 i proporcjach ekranu 32:9. Zaawansowany zakrzywiony panel VA o promieniu 1500R oraz imponująca częstotliwość odświeżania 165 Hz sprawiają, że każdy moment staje się płynny i dynamiczny. Dzięki niesamowitej reakcji czasowej MPRT na poziomie 0,8 ms, monitor ten gwarantuje, że obrazy są nie tylko płynne, ale także wyjątkowo ostre, co jest kluczowe w intensywnych sesjach gamingowych.



DQHD

Ultraszerokie monitory 32:9 o rozdzielczości DQHD 5120 x 1440, zwane również Dual QHD, oferują niezwykle ostre obrazy, które ożywiają gry. Dzięki nim możesz skonfigurować niezrównane ustawienia do gier, zapewniając niezapomniane wrażenia z rozgrywki. Na tych monitorach żaden szczegół nie umknie Twojej uwadze!



165Hz & 0.8ms MPRT

Dzięki częstotliwości odświeżania 165Hz i czasowi reakcji 0.8ms MPRT moc jest zawsze z Tobą! Podejmuj decyzje w ułamku sekundy i bądź pewien, że obraz wyświetlany na ekranie jest zawsze płynny i wyraźny.

01 OBRAZ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Wygląd | bezramkowy z 3 stron |
| Przekątna | 44.5 cm", 113cm |
| Panel | VA, matowe wykończenie |
| Zakrzywiony | 1500R |
| Rozdzielczość fizyczna | 5120 x 1440 @165Hz (7.4 megapixel DQHD) |
| Format obrazu | 32:9 |
| Jasność | 450 cd/m ² |
| Kontrast statyczny | 3000:1 |
| Kontrast ACR | 80M:1 |
| Czas reakcji (MPRT) | 0.8ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 80%) |
| Synchronizacja pozioma | 30 - 260kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1087.5 x 305.9mm, 42.8 x 12.0" |
| Plamka | 0.212mm |
| Kolor | matowa, czarny |

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---------------------|---|
| Wejście sygnału | HDMI x2 (v. 2.1) DisplayPort x1 (v. 1.4) |
| USB HUB | x3 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| USB-C | x1 (Power delivery 90W) |
| USB-C DOCK | x1 (Power delivery 90W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| RJ45 (LAN) | x1 |

03 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|-----------------------------------|---|
| KVM switch | tak |
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Flicker free | tak |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | tak |
| Ekstra | i-Style Colour |
| HDR | 400 |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | przycisk nawigacji: Menu/ Wykonanie, W dół (i-Style Colour), W górę (Wybór wejścia), Prawo (Głośność), Lewo (Tryb nocny), Zasilanie |
| Parametry regulowane | obraz (jasność, kontrast, Black Tuner, Ostrość, OD, ACR, tryb nocny, technologia X-Res), kolor (ciepłe, standard, zimne, redukcja niebieskiego światła, gamma), wybór wejść, PbP (tryb PbP, drugie źródło, zamień źródło, wejście audio), audio (głośność, wycisz), i-Style Mode, język, ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło menu OSD, informacje), ustawienia (przywróć, MST, HDMI, KVM, USB-C, USB BC, regulacje trybu video, zakres HDMI RGB, Direct Drive, Adaptive Sync, MBR, HDR, logo startowe, LED) |
| Wbudowane głośniki | 2 x 3W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICZNE

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Zakres regulacji | wysokość, pochył |
| Regulacja wysokości | 130mm |
| Kąt pochylenia | 20° w górę; 3° w dół |
| Standard VESA | 200 x 100mm |
| System zarządzania kablami | tak |

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

| | |
|-----------|--|
| Kable | zasilający, USB, HDMI, DP |
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

| | |
|-----------------|--|
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 37W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode |

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

| | |
|--|---|
| Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
| Pozostałe | REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu |

08 WYMIARY / WAGA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 1090 x 409(539) x 275mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 1260 x 470 x 315mm |
| Waga (bez pudła) | 11.2kg |
| Waga (z pudłem) | 16.4kg |
| Kod EAN | 4948570122264 |



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED