



## Dongle di presentazione wireless con HDMI - KIT

Il dongle di presentazione wireless consente di condividere contenuti (ad es. video, app) dal proprio computer su un monitor LFD iiyama della serie 42 con l'app EShare preinstallata. È compatibile con i computer dotati di HDMI (Versione 1. 4) e uscite USB e supporta lo streaming video senza problemi fino a 1080p.

Il kit include anche l'adattatore mini-USB wireless dual-band [EW-7811UTC](#), che è necessario collegare all'LFD per poter utilizzare il dongle di presentazione.

### 01 DEVICE

<b>Piattaforme supportate</b>	Windows, MAC, Chrome, qualsiasi sistema operativo che supporta lo standard HDMI 1. 4
<b>HDMI Out</b>	x1
<b>Audio</b>	stereo, qualità radio 16bits 48kHz
<b>Frame rate</b>	fino a 60 fps a seconda dell'ambiente (FHD)
<b>Risoluzione di uscita</b>	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080
<b>Risoluzione di ingresso</b>	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
<b>Wireless</b>	IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz
<b>Velocità di trasmissione wireless</b>	fino a 867Mbps
<b>Protocollo di autenticazione</b>	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
<b>Sicurezza (crittografia)</b>	WPA2
<b>Distanza</b>	15 m max.

### 02 ALIMENTAZIONE

<b>Consumo energia</b>	2.5W tipico
------------------------	-------------

### 03 SOSTENIBILITA'

<b>Norme</b>	CE, RoHS support
--------------	------------------

### 04 DIMENSIONI / PESO

**05 ENVIRONMENTAL CONDITIONS**

Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Operation humidity	10% - 80%
Range temperatura stoccaggio	- 10°C - 60°C
Storage humidity	5% - 90%

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED