




24" ultra-slim monitor met IPS panel-technologie en 16:10 beeldverhouding

Door de uitstekende prestaties voor grafische toepassingen en CAD, is deze monitor geschikt om te gebruiken in diverse omgevingen, zoals universiteiten, zakelijke en financiële markten. De ProLite XUB2495WSU is voorzien van een hoogwaardige IPS panel technologie dat nauwkeurige en consistente kleurenreproductie met brede kijkhoeken biedt. De schermresolutie van 1920 x 1200 en een in hoogte verstelbare standaard zorgen voor veel gebruikersgemak.



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



HAS (150mm) + Pivot (rotatie aan beide zijden)

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	3-zijdig randloos
Beelddiagonaal	24.1", 61.13cm
Paneel	IPS (In-Plane-Switching), matte finish
Resolutie	1920 x 1200 @60Hz (2.3 megapixel)
Beeldverhouding	16:10
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	5M:1
Reactietijd (GTG)	5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	24 - 82kHz
Zichtbaar formaat	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Pixel pitch	0.27mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu, Omhoog / Volume, Omlaag / ECO, Sluiten/ i-Style Colour, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	Auto aanpassen, beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, blue light reducer, verh. contrast, overdrive, gamma), geometrie (H. positie, V. positie, pixel klok, fase), kleurinstellingen (kleurtemperatuur, gebruikersinstellingen, tint, verzadiging, i-Style colour), OSD (H. Positie, V. Positie, OSD rotate, time-out OSD, na stroom-uitval), taal, resetten, miscellaneous (scherp en zacht, video modus, openingslogo, DDC/CI, display info), ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag

VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	17W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	boven 0,1%: lood, loodmonoxide

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	532 x 364 (514) x 209.5mm
Doos afmetingen B x H x D	606 x 413 x 147mm
Gewicht (zonder doos)	5.8kg
Gewicht (inclusief doos)	7.5kg
EAN code	4948570121496



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED