



Moniteur 24" con matriz IPS, soporte ajustable en altura y frecuencia de actualización de 100Hz

El elegante diseño de borde a borde hace que el ProLite XUB2492HSU sea perfecto para configuraciones multimonitor. La dalleIPS ofrece una reproducción del color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. La frecuencia de actualización de 100Hz junto con la función AdaptiveSync proporciona una mejora instantánea y tangible en la suavidad de la imagen. Los altos valores de contraste y brillo hacen que el monitor ofrezca un rendimiento excelente para el diseño fotográfico y web. Equipado con altavoces, concentrador USB 3.2, toma de auriculares, conexiones HDMI y DisplayPort, una función de reducción de la luz azul para reducir la fatiga ocular y un soporte ergonómico de 150mm ajustable en altura para una comodidad óptima del usuario, hacen de este monitor de 24" una buena elección tanto para configuraciones multimonitor como para aplicaciones de oficina.

Disponible también en negro : [ProLite XUB2492HSU-B6](#)



Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



HAS (150mm) + PIVOT

El soporte ajustable en altura le permite establecer la posición ideal de la pantalla para garantizar un confort de visualización óptimo. La función del pivote significa que puede cambiar la orientación de la pantalla de horizontal a vertical. Esta función puede ser particularmente útil cuando trabajas con hojas de cálculo o textos largos.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|-----------------------------|---|
| Diseño | 3 lados sin bordes |
| Diagonal | 23.8", 60.5cm |
| Pantalla | IPS Pantalla tecnología LED, acabado mate |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Resolucion nativa | 100Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Contraste estático | 1300:1 |
| Contraste avanzado | 80M:1 |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 0.4ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Sincronización horizontal | 30 - 115kHz |
| Área de visualización h x v | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Pixel pitch | 0.275mm |
| Colour | mate, blanca |

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|-------------------------|--|
| Conector de entrada | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |
| HDCP | si |
| Conector de auriculares | si |

03 CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|--|
| Reductor de luz azul | si |
| Flicker free | si |
| Compatible con tecnología Adaptive Sync | si |
| Extra | i-Style colour |
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Controles | Seleccionar señal / Salir, + / Volumen, - / Eco +, Menú , Alimentación |
| Los controles de usuario | juste de imagen (contraste, brillo, color i-Style, ACR, Eco, OD, tecnología X-Res), ajustes de imagen (reductor de luz azul, nitidez y suavidad, ajuste del modo de vídeo), ajustes de color (gamma, 6 ejes, temp. de color), ajustes de audio (volumen, silencio), ajustes OSD (posición OSD H., posición OSD V.), ajustes de audio (volumen, silencio), ajustes OSD (posición OSD H., posición OSD V., tiempo de espera OSD, rotación OSD, idioma), extra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), extra2 (reset, DDC/CI, selección de señal, rango HDMI, logotipo de apertura, LED, información) |
| Altavoces | 2 x 2W |
| Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|------------------------------|--|
| Soporte de altura regulable | altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados) |
| Ajuste de altura | 150mm |
| Rotación (función de pivote) | 90° |

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Soporte giratorio | 90°; 45 ° izquierdo; 45° derecho |
| Ángulo de inclinación | 22° arriba; 5° abajo |
| Montaje VESA | 100 x 100mm |
| Sistema de gestión de cables | si |

05 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|-------|--|
| Cable | de alimentación, USB, HDMI, DP |
| Otro | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad de fuente de alimentación | interno |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestión de energía | 15W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |

07 SOSTENIBILIDAD

| | |
|--------------|---|
| Certificados | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| REACH SVHC | por encima de 0.1% de plomo |

08 DIMENSIONES / PESO

| | |
|---|-----------------------------|
| Producto dimensiones W x H x D | 539.5 x 343 (493) x 209.5mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 610 x 398 x 159mm |
| Peso (sin caja) | 4.9kg |
| Código EAN | 4948570123346 |



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED