




32" VA panel with 4K resolution

The ProLite XB3288UHSU is a 32" 4K monitor capable of displaying 4 times more information than a Full HD screen. It will hence suit a massive range of applications requiring an above average viewable area, like desktop publishing, CAD/CAM drawing, data virtualization, photographic and web design. The VA panel technology offers exceptional colour performance, high contrast and wide viewing angles. HDMI, DisplayPort and a headphone socket ensure compatibility across various devices and media platforms. The 150mm height-adjustable stand featuring pivot and swivel functions deliver great versatility and comfort of use.



VA matrix

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	31.5", 80cm
Panel	VA, matte finish
Natív felbontás	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	300 cd/m ²
Statikus kontraszt	3000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	3ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 10bit (NTSC: 95%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 135kHz
Látható terület Sz x M	698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
Pixel magasság	0.181mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x2 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.2)
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	@38~60Hz
HDR	yes
OSD nyelvek	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Joystick: Power/Menu, Scroll up/Input select, Scroll down, Left/Eco Mode, Right/Volume
Felhasználói vezérlők	picture (brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, Eco, X-Res Technology), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), input select, audio (volume, mute), PiP/PbP (mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap, audio input), language , OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out, information), setup menu (video mode adjust, HDMI RGB range, HDR, FreeSync, USB BC, opening logo, LED, memory recall)
Hangszórók	2 x 3W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállítása	magasság, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	150mm
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	23° fel; 35° le
VESA állvány	100 x 100mm

Kábelkezelő rendszer

igen

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, DP

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

44W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

G

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

730 x 455.5 (605.5) x 239.5mm

Súly (doboz nélkül)

8.8kg

EAN kód

4948570121335

