



28" IPS monitor met 4K resolutie en een in hoogte verstelbare voet

De XUB2893UHSU is een stijlvolle 28" LED LCD monitor met edge-to-edge design. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken, terwijl je met de 4K-resolutie 4 keer meer informatie kunt weergeven dan op een Full HD-monitor. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. Tevens is deze 28" uitgerust met digitale HDMI- en DisplayPort-ingangen en een in hoogte verstelbare voet met pivot functie (roteerbaar). Kortom, de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoeg neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving. Een zeer goede keuze voor o.a. multi-monitor set-up en Office toepassingen.



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch) garandeert een ongelooflijk scherp en helder beeld.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	28", 71cm
Paneel	IPS LED, matte finish, haze 25%
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (8.2 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	3ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 100%; NTSC: 85%)
Horizontale frequentie	31 - 135kHz
Zichtbaar formaat	620.93 x 341.28mm, 24.4 x 13.4"
Pixel pitch	0.16mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.3.2 x2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA) & v.2.0 x2 (DC5V, 500mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/uit-knop, Menu, Omhoog/ Volume, Omlaag/Eco, Sluiten/i-Style colour, Invoer
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO modus, blue light reducer, ACR, overdrive, gamma, X-Res Technologie), kleurinstellingen (kleurtemp., gebruikersinstellingen, hue, saturatie, i-Style Colour), OSD instellingen (OSD H.positie, OSD V. positie, OSD roteren, OSD-tijd, na AC-uitschakeling), taal, herroepen, diversen (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, DDC/CI, RGB-bereik, weergave-informatie), ingang selectie, audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED