



## 24" IPS monitor met USB-C-dock en RJ45 (LAN), ideaal voor multi monitor set-up

Vereenvoudig uw werkruimte en verhoog uw werkprestaties met dit stijlvolle beeldscherm met edge-to-edge design. Uitgerust met een USB-C-dock, helpt deze monitor u om uw bureau te organiseren met slechts één kabel die stroom- en datatransmissie mogelijk maakt; voed USB-data en laad tegelijkertijd uw laptop op vanuit de monitor. Als de XUB2492HSN is verbonden met het internet via de RJ45 LAN aansluiting wordt uw laptop ook automatisch verbonden met het (bedrijfs-) netwerk. Dankzij een DisplayPort-uitgang breid u uw desktop eenvoudig uit en creëert u met gemak een opstelling met twee schermen.

Met het IPS-paneel geniet u van van rijke en nauwkeurige kleuren met brede kijkhoeken en hoge contrast- en helderheidswaarden leveren uitstekende prestaties voor fotografisch ontwerp en webdesign. De ergonomische standaard biedt een hoogteverstelling van 15cm en met de draai- en zwenkmechanismen draait u de monitor gemakkelijk in portret modus voor meer comfort tijdens het werken aan grote data sheets.



### USB-C Dock

Met de dock kunt u uw laptop met één enkele kabel op de monitor aansluiten om er zowel voor te zorgen dat deze kan opladen en is aangesloten op een bekabeld netwerk waarmee het signaal van de laptop naar de monitor wordt gestuurd. Op de DisplayPort (MST)-uitgang kan een tweede monitor worden aangesloten om een multi-monitor setup te creëren. Met extra USB-poorten kan uw muis, toetsenbord of webcam ook op de monitor worden aangesloten. Dit alles dankzij één enkele kabel die uw laptop \* verbindt met het USB C-dock in de monitor.

\*Functies variëren afhankelijk van de USB-C-ondersteuning van uw laptop.



### IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Design                 | ultra slim   |
| Beelddiagonaal         | 24", 60.5cm  |
| Paneel                 | IPS Panel Technology LED, matte finish   |
| Resolutie              | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)  |
| Beeldverhouding        | 16:9   |
| Paneel helderheid      | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 1000:1   |
| Advanced contrast      | 80M:1  |
| Reactietijd (GTG)      | 4ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, naar boven/onderen: 0°/0° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Horizontale frequentie | 30 - 85kHz   |
| Zichtbaar formaat      | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"  |
| Pixel pitch            | 0.275mm  |
| Kleur                  | mat, zwart   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Video ingang              | HDMI x1<br>DisplayPort x1  |
| Video uitgang             | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)                  |
| USB HUB                   | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))                            |
| USB-C                     | x1 (Stroomvoorziening 65W)   |
| USB-C DOCK                | x1 (Stroomvoorziening 65W, LAN, DP out, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP                      | ja   |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja   |
| RJ45 (LAN)                | x1   |

## 03 KENMERKEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Blue light reducer     | ja   |
| Flicker Free LED       | ja   |
| OSD-talen              | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Bedieningsknoppen      | Aan/Uit-knop, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Sluiten, Invoer   |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, blue light reducer, verh. contrast, overdrive), kleurinstellingen (kleurtemp., gebruikersinstellingen, i-Style Color), OSD (H. positie, V. positie, OSD Rotatie, time-out OSD), taal, Resetten, Diversen (scherp en zacht, video modus aanpassen, openingslogo, USB, MTS, informatie), invoerselectie, audio instellingen (volume, dempen) |
| Luidspreker            | 2 x 2W   |
| Diefstalbeveiliging    | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B   |

## 04 MECHANISME

|                     |   |
|---------------------|---|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden) |
| Hoogte-instelling   | 150mm   |
| Rotatie             | 90°   |
| Draaibare voet      | 90°; ° links; 45° rechts                                    |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Kantelhoek              | 22° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage            | 100 x 100mm           |
| Kabelmanagement systeem | ja                    |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|         |   |
|---------|---|
| Kabels  | Stroom, HDMI, USB-C                             |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT


|                   |   |
|-------------------|---|
| Voeding           | intern                                    |
| Stroomvoorziening | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz                 |
| Energieverbruik   | 17W typisch, 0.5W stand by, 03W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

|  |   |
|--|---|
| Richtlijnen  | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| TCO Certified  | ProLite XUB2492HSN-B5 H, ProLite XUB2492HSN-B5 J, ProLite XUB2492HSN-B5 K         |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E   |
| REACH SVHC   | meer dan 0.1%: Lood   |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 539.5 x 343 (493) x 209.5mm |
| Doos afmetingen B x H x D    | 608 x 395 x 150mm           |
| Gewicht (zonder doos)        | 5.6kg                       |
| Gewicht (inclusief doos)     | 7.0kg                       |
| EAN code                     | 4948570121526               |



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED