



## Uwolnij cały swój potencjał gracza dzięki GB2770HSU Red Eagle z matrycą Fast IPS

Zdobądź przewagę nad konkurencją, aby uwolnić cały swój potencjał gracza dzięki 27-calowemu GB2770HSU z 0.8ms MPRT i częstotliwością odświeżania 165Hz. Uzbrojony w technologię FreeSync Premium możesz podejmować decyzje w ułamku sekundy zapominając zarazem o smużeniu lub rozmyciu obrazu. Możliwość regulacji jasnych i ciemnych tonów za pomocą funkcji Black Tuner zapewnia lepszą jakość widzenia w zaciemnionych obszarach, a panel w technologii IPS gwarantuje doskonałą jakość obrazu. Dzięki stopce z regulacją wysokości możesz bez problemu dopasować położenie ekranu do swoich preferencji, aby cieszyć się komfortem w trakcie nawet najdłuższych maratonów gamingowych.



Fast IPS

Matryca Fast IPS nie tylko gwarantuje wierne odwzorowanie scen z pola bitwy i wyjątkową dokładność kolorów, ale także niesamowity czas reakcji na ruchomy obraz (MPRT) wynoszący 0.8 ms.



Technologia FreeSync™ Premium

Ten monitor gwarantuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.

## 01 OBRAZ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Przekątna                         | 27", 68.6cm  |
| Panel                             | Fast IPS IGZO, matowe wykończenie                                  |
| Rozdzielczość fizyczna            | 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)            |
| Format obrazu                     | 16:9   |
| Jasność                           | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast statyczny                | 1100:1   |
| Kontrast ACR                      | 80M:1  |
| Czas reakcji (MPRT)               | 0.8ms  |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory                            | 16.7mln 8bit   |
| Synchronizacja pozioma            | 15 - 195kHz  |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 598 x 336.5mm, 23.5 x 13.2"  |
| Plamka                            | 0.311mm  |
| Kolor                             | matowa, czarny   |

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                     |   |
|---------------------|---|
| Wejście sygnału     | HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz)<br>DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @165Hz) |
| USB HUB             | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)  |
| HDCP                | tak   |
| Wyjście słuchawkowe | tak   |

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Redukcja niebieskiego światła     | tak   |
| Flicker free                      | tak   |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | FreeSync Premium - HDMI: 1920 x 1080 @48-144Hz, DP: 1920 x 1080 @48-165Hz   |
| Języki menu OSD                   | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Przyciski                         | Wybór wejścia, / Wyjdź, + / Głośność, - / i-Style Colour, Menu, Zasilanie   |
| Parametry regulowane              | regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, Eco, red. nieb. światła, głębia czerni, MBR, gamma ), wybór wejść, regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika, temp. kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika, regulacje obrazu (i-Style colour, technologia x-res, ostre i miękkie, zakres HDMI, tryb direct drive), regulacje obrazu (regulacja trybu video), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, AMD Free Sync Premium, LED), informacje, przywróć |
| Wbudowane głośniki                | 2 x 2W  |
| Udogodnienia                      | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANICZNE

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Zakres regulacji        | wysokość, pochył, pivot (rotacja w obie strony) |
| Regulacja wysokości     | 150mm   |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90°   |
| Obrót stopy             | 90°; 45° w lewo; 45° w prawo                    |
| Kąt pochylenia          | 23° w górę; 5° w dół                            |
| Standard VESA           | 100 x 100mm                                     |

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

## Kable

zasilający, USB, HDMI, DP

## Pozostałe

skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

## Zasilacz

wewnętrzny

## Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

## Zużycie energii

22W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

## Certyfikaty

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej  
(Regulation (EU) 2017/1369)

E

## REACH SVHC

powyżej 0.1% ołowiu

## 08 WYMIARY / WAGA

## Wymiary produktu szer. x wys. x gł.

612.5 x 406(556) x 252mm

## Wymiary pudła szer. x wys. x gł.

690 x 455 x 168mm

## Waga (bez pudła)


5.4kg

## Waga (z pudłem)

7.5kg

## Kod EAN

4948570121403



*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED