




12,1 " PCAP 10pt touchscreen-oplossing voor afhaalpunten

De ingebouwde ProLite TF1215MC-B1 met een robuuste glazen edge-to-edge rand, garandeert een hoge duurzaamheid en krasbestendigheid, waardoor het perfect is voor veelvuldige openbare toepassingen. Liggend, staand en met de beeldzijde omhoog, zorgen voor flexibiliteit bij elk type installatie. Het kan werken bij temperaturen van -20 ° C tot 60 ° C en heeft een IP65-classificatie, wat resulteert in stof- en waterbestendigheid vanaf de voorkant, waardoor het een betrouwbare oplossing is voor ophaalpunten en kiosken. Voor een gemakkelijke (inbouw-) installatie de ProLite TF1215MC-B1 kan uitgerust worden met optionele externe montagebeugels (OMK3-1). Dit maakt het de ideale touch monitor voor kiosk integrators, industriële omgevingen, controlekamers en interactieve media.



Touch through-glass

Dit touchscherm kan ook worden bediend wanneer voorzet glas (max. 6mm) voor het scherm wordt geplaatst waardoor het scherm verandert in een interactief glazen oppervlak. Een ideale oplossing voor bijvoorbeeld wayfinding in beurzen of musea, retail of restaurants. Het is uitermate geschikt om foto's, video's, pdf-bestanden, plattegronden, flyers, websites en overige informatiebronnen op weer te geven en te zoeken.



Anti-vingerafdruk coating

Deze speciale Nano-coating zorgt voor een vloeiender touch en minder weerstand tijdens de touch. Het scherm is minder statisch en beter bestand tegen vuil, stof en vingerafdrukken.

EAN code

4948570123742

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED