



21.5" PCAP 10pt touch screen with Android

Connect and go with the ProLite T2234AS-B1, the all-in-one monitor solution for shops, retail or information desks. The HDMI output makes it easy to connect a second customer-facing display for dynamic content and advertising.


The robust screen comes with a rugged bezel and an IP65 rating, meaning the monitor is dust and water resistant from the front. Cables can be neatly tied with the special cable cover, so they cannot come loose or move around. Featuring IPS LCD screen technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angels, making it a perfect interactive display for in-store retail.

For ease of integration, this monitor can be equipped with optional external mounting brackets ([OMK1-1](#)).



OC Android

Благодаря ОС Android вы можете легко настроить дисплей в соответствии с вашими потребностями, установив приложения прямо на него.



Покрытие против отпечатков пальцев

Это специальное нано-покрытие обеспечивает более гладкое скольжение и меньшее сопротивление при использовании жестов свайпа. Это делает экран менее статичным, невосприимчивым к грязи, пыли, отпечаткам пальцев и улучшает четкость содержимого, отображаемого на экране.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|-------------------------------|--|
| Дизайн | Edge to edge glass |
| Диагональ | 21.5", 55см |
| Панель | IPS LED |
| Разрешение | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 350 cd/m ² |
| Яркость | 305 cd/m ² с тач-скрин панелью |
| Коэффициент пропускания света | 87% |
| Контрастность | 1000:1 с тач-скрин панелью |
| Время отклика (GTG) | 8мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 16.7mIn 8bit |
| Видимая область Ш x В | 476.6 x 268.1мм, 18.8 x 10.6" |
| Размер пикселя | 0.247мм |
| Цвет и отделка bezеля | черный, матовый |

02 ТАЧ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Сенсорная технология | проекционно-ёмкостная |
| Точек касания | 10 |
| Сенсорный ввод | палец, перчатка (latex), емкостный стилус |
| Touch interface | USB |
| Поддерживаемые операционные системы | Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки. |

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Выход цифрового сигнала | HDMI x1 (1920 x 1080 @60Hz) |
| Аудио выход | Колонки 2 x 2Вт |
| USB ports | x4 (2.0 x 3, 2.0 with OTG x1) |
| RS-232c | x1 |
| RJ45 (LAN) | x1 |

04 ФУНКЦИИ

| | |
|---|---|
| Интегрированное ПО | Android 8.1 without GMS |
| CPU | Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 up to 1.8GHz |
| GPU | Mail-T760 MP4 |
| Storage | 16GB eMMC |
| Memory | 2GB DDR3 |
| WiFi | IEEE802.11b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 |
| Extra | SD card slot, anti-fingerprint coating |
| Максимальное (непрерывное) время работы | 24/7 |
| Толщина стекла | 2.5mm |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Твердость стекла | 7H |
| Защита от воды и пыли | IP65 (front) |
| Блокировка экранного меню | да |

05 ОСНОВНОЕ

| | |
|--------------|---|
| Applications | install or uninstall, calculator, calendar, clock and alarm, manage contact information, manage emails, manage files, view photo album, web browser (Lightning), play audio files, update system online, search engine, system preferences, sound recorder, play video files, web browser (WebView) |
|--------------|---|

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------|--|
| Ориентация | ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up) |
| Угол наклона экрана | 90° вверх; 5° вниз |
| Крепление VESA | 100 x 100mm |
| Креплени для кабелей | да |

07 6.АКСЕССУАРЫ

| | |
|--------------------------|---|
| Руководства пользователя | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |
| Прочее | AC adapter |
| Крышка кабеля | да |

08 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Блок питания | внешний |
| Питание | DC 12 V |
| Потребляемая мощность | 25W стандарт, 0.5W отключено |

09 СТАНДАРТЫ

| | |
|---------------------------|--|
| Сертификаты | CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH, CCC |
| Класс энергоэффективности | B |
| REACH SVHC | свинца, превышает 0.1% |

10 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 517.5 x 351.5 x 219мм |
| Размер коробки Ш x В x Г | 615 x 450 x 330мм |
| Вес (без упаковки) | 6.6кг |
| EAN код | 4948570117178 |



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED