



27" 10pt open frame touch monitor with edge-to-edge glass

With 1920x1080 Full HD resolution and Projective Capacitive 10 point touch technology, the ProLite TF2738MSC-B2 delivers seamless and accurate touch response. Featuring IPS LED LCD Screen technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angles. Its rugged bezel with edge-to-edge glass makes it very suitable for applications like table top integration. In addition, the screen comes with an IPX1 rating, making it water resistant from the front. Equipped with speakers and triple digital input (DVI, HDMI and DisplayPort). The ProLite TF2738MSC-B2 is an ideal screen for kiosk integrators and a perfect solution for Interactive Digital Signage, Instore Retail, Gaming and Interactive Presentations.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|--------------------------------------|--|
| Dizájn | Open Frame |
| Átló | 27", 68.6cm |
| Panel | IPS LED |
| Natív felbontás | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő | 500 cd/m ² |
| Fényerősség | 425 cd/m ² érintéssel |
| Fényáteresztés | 85% |
| Statikus kontraszt | 1000:1 |
| Speciális kontraszt | 12M:1 |
| Válaszidő (GTG) | 5ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás | 16.7mln |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 80kHz |
| Látható terület Sz x M | 597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2" |
| Káva szélessége (oldal, felső, alsó) | 24.5mm, 24mm, 24mm |
| Pixel magasság | 0.311mm |
| Káva színe és felülete | fekete, matt |

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

| | |
|---------------------------------|---|
| Érintőképernyős technológia | projektív kapacitív |
| Érintőpontok | 10 (HID, only with supported OS) |
| Érintési mód | ceruza, újj, kesztyű (latex) |
| Érintőképernyő interfész | USB |
| Támogatott operációs rendszerek | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Digitális jelbemenet | DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio kimenet | Hangszórók 2 x 3W |
| HDCP | igen |

04 JELLEMZŐK

| | |
|-----------------------|-------------|
| Max. non-stop üzemidő | 16/7 |
| Üveg vastagsága | 3.6mm |
| Üveg keménysége | 6H |
| 60950 Ball drop teszt | igen |
| Víz- és porvédelem | IP1X (elől) |
| OSD billentyűzár | igen |

05 ÁLTALÁNOS

| | |
|-----------------------------|---|
| Képernyőn megjelenő nyelvek | EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL |
| Vezérlőgombok | Menu, Scroll up/ Audio, Scroll down/ i-Style colour, Select/ Input select, Power |
| Felhasználói vezérlők | picture adjust (contrast, brightness, adv. contrast, ECO mode, OD) input select, audio adjust (volume, mute, audio input) colour adjust (cool, normal, warm, user colour, i-Style colour), information, manual image adjust (sharpness, video mode adjust, blue light reducer, X-res technology), setup menu (language select, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED) memory recall |
| Kéfény csökkentés | igen |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MECHANIKUS

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Tájolás | tájkép, portré, oldalával felfelé |
| Ventilátor nélküli kialakítás | igen |
| VESA állvány | 100 x 100mm, 200 x 100mm |

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

| | |
|--------------|--|
| Kábelek | áramellátás, USB, HDMI, mDP-DP, DP |
| Útmutatók | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |
| Kábel takaró | igen |

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


| | |
|-------------------|--|
| Tápegység | belső |
| Áramellátás | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz |
| Energiafogyasztás | 25W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás | 1.5W készenlét |

09 FENNTARTHATÓSÁG

| | |
|---|--|
| Előírások | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA |
| Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) | F |
| REACH SVHC | 0,1% felett: Vezet |

10 MÉRETEK / SÚLY

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 648.5 x 386.5 x 52mm |
| Doboz méretei Sz x H x M | 746 x 500 x 123mm |
| Súly (doboz nélkül) | 8.3kg |
| Súly (dobozzal) | 9.4kg |
| EAN kód | 4948570118199 |



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED