



55" all-in-one PCAP Etkileşimli Ekran (Akıllı Tahta)

Android işletim sisteminin çok yönlülüğünü ve özgürlüğünü sunan, uygulamaları doğrudan ona yükleyerek ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilen, PCAP Dokunmatik ekran teknolojisinin en iyilerini bir araya getiren hepsi bir arada etkileşimli ekranın (akıllı tahtanın) keyfini çıkarın. Güvenli ve kontrol edilebilir bir Dokunmatik Ekranın avantajlarıyla yaratıcı iletişimi teşvik eden güçlü ancak esnek bir kullanıcı deneyimi sunar.

T5562AS-B1'in incelikli tasarımı, modern ofis alanındaki toplantı alanları gibi çeşitli alanlarda tasarım ve işlevselliğin gerekli olduğu çok çeşitli ortamlara entegrasyon için uygundur.

[EShare](#) uygulaması ile kuruluşunuzda veya okulunuzda kolayca fikir üretimi ve etkili işbirliği sağlayabilirsiniz. Kablosuz paylaşımı daha önce hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde başlatabilirsiniz.



01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagonal | 54.6", 138.8cm |
| Diyagonal | 138.8cm |
| Panel | VA, AG Kaplama |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
| En boy oranı | 16:9 |
| Panel parlaklığı | 500 cd/m ² |
| Işık geçirgenliği | 80% |
| Statik kontrast | 5000:1 |
| Tepki süresi (GTG) | 8ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Renk desteği | (NTSC 72%) |
| Yatay Sync | 30 - 135kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8" |
| Piksel aralığı | 0.315mm |

02 DOKUNMATİK

| | |
|--------------------------------|---|
| Dokunmatik nokta sayısı | 20 |
| Desteklenen işletim sistemleri | Compatible with Windows 10/11 and Linux (Kernel 3.0 and higher). MacOS not supported. |

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|------------------------|--|
| Dijital sinyal girişi | HDMI x3 (3480x2160@60Hz) |
| Monitör kontrol girişi | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini) |
| Ses çıkışı | Hoparlör 2 x 10W |
| Monitor control output | IR döngüsü x1 (3.5mm stereo mini) |
| HDCP | 2.2 |
| USB portları | x2 (2.0 with Multimedia supp.) |
| RS-232c | x1 |

04 ÖZELLİKLER

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Entegre software | Android 8.0, Signal FailOver |
| CPU | CA73*2 + A53*2 |
| GPU | MALI G51 |
| Depo | 16GB eMMC |
| Hafıza | 2GB RAM + 1GB Embedded |
| Ekstra | Micro SD card slot |
| Kiosk modu | evet |
| Anti görüntü koruma | evet |
| Cam kalınlığı | 2.5mm |
| Cam sertliği | 6H |

05 MEKANİK

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0°C - 40°C |
| Çalışma sıcaklığı aralığı (-°/+°) | -20°C - 60°C |
| MTBF | 50000 saat (arka ışık hariç) |

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

| | |
|----------|-------------------------|
| Kablolar | güç, USB, HDMI, RS-232c |
|----------|-------------------------|

07 GÜÇ YÖNETİMİ


| | |
|---------------|--|
| Güç kaynağı | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Güç kullanımı | 150W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode |

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ürün boyutları G x Y x D | 1264.4 x 734.9 x 65.8mm |
| Kutu boyutları G x Y x D | 1410 x 891 x 203mm |
| Ağırlık (kutu hariç) | 23.4kg |
| Ağırlık (kutu ile birlikte) | 29.8kg |
| EAN kodu | 4948570120475 |

PROLITE T5562AS-B1

Version: 2.0
Release date: 2022/05/04



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.